

150吨地磅价格 兴四方 天门地磅

产品名称	150吨地磅价格 兴四方 天门地磅
公司名称	湖北兴四方自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	枣阳创业园工业区
联系电话	13886274972

产品详情

电子汽车衡的安装注意事项

(1)电子汽车衡基础施工要求

根据基础设计图样，结合现场地质条件进行施工设计。要求基础能承受20~35t的预载荷;设置排水通道，保证雨季顺畅排水，保证电子汽车衡不因下雨或其他原因而淹入水中;如果地基松软，应作加固处理，如铺设钢筋或打桩，以防基础下沉;基础必须下挖至当地冻土层以下;称重传感器底板台面中心的等高偏差要小于3mm，建议采用二次灌浆的办法来定位地脚螺栓和底板。

对于配置防爆装置的电子汽车衡，其基础设计施工应聘请有防爆建筑设计施工资质的单位进行。

基础施工完毕后，必须进行养护。混凝土未达到设计强度时不得安装秤台

(2)秤台就位

依据基础设计要求，检查验收基础施工质量，复核称重传感器各支承重氏板的总置尺寸、水平和相对标高尺寸，检查接地点是否可靠等。

在基坑内秤台传感器支点位置附近垫上方木，使秤台置于基坑内时，称重传感器不接触地面，用起重机将秤台平稳吊起落入基坑内;如果是多单元秤台，则应按秤台的搭按顺序逐节吊运到基坑内，特别要注意后一节秤台搭接到前一节秤台的传感器支承梁上，连接处用网柱插销定位。

秤台置于基坑后，将限位基板放置在铸铁底板或钢质底板上。

在连接件支承柱头部涂一层黄油，擦干净传感器支承孔，并涂一层黄油，将连接件支承火插进传感器支承头插进传感器支承孔内，再将连接件定位板装上，并与传感器连接起来

注意：在连接件底座下不得有异物

用千斤顶或起重设备顶起秤台，撤除垫在秤台下的方木，慢慢松开千斤顶，使秤台缓缓落下并让连接件底座落入各限位基板的不锈钢垫板上。同时要保证连接件支承柱能自由活动，不得卡住。

称台就位后，用水平仪检查秤台水平度，同时检查和校正秤台四周间隙，使之符合安装要求。秤台的水平通过加减连接件底座下的不锈钢垫板来调整。

从已经运行的情况下，电子地磅布局主要注意以下几个方面：

首先安排电子地磅的位置，应考虑电子地磅的位置和运输的开始和结束点，在施工阶段期间的电子地磅排放量尽可能大，充分发挥电子地磅称重能力，请求的位置通过车辆运输路线短，电子地磅开放空间，有足够的空间，保证运输回车，远离排放现场的点必须有一定的安全距离，避免危及人员安全电子地磅称重；

布局，要求汽车转向，在路上，尽量安排在排出方向；磅房的房间布局，该观察窗中面临的距离地磅地磅，最近的边缘至少5米，因为根据啊操作条件的地秤，由于过往车辆，司机当称重衡器匆匆，汽车的部分营业额造成事故发生以来，几十个沉重的石头，可以直接崩溃的英镑，英镑危机员工生活，因此要有一定的安全距离，距离磅地磅。地磅房位于汽车前进方向的左侧，使驾驶员和称重人员交流，避免由于视线受阻事故。

衡器地磅电子地磅基建的原则是确保电子地磅在使用过程中，沉降变形，断裂，从而保证正常使用电子地磅。为确保这一结果，必须考虑电子地磅基础必须有足够的强度和刚度，以及道路磨损。电子地磅基础结构设计国家和行业尚未有标准，甚至地磅供应商，还负责安装和提供基础结构的设计，但不能保证依照此结构的设计和施工后地磅使用可靠，因为使用场地及地磅频率差异很大，因此，地磅基础结构必须根据实际情况自行设计，供应商为基础的结构设计图纸，施工。在没有基础结构设计标准的情况下，我们在类似条件的基础结构设计的基础上增加了结构强度，然后根据新地磅运行调整新的基础结构设计。根据新的规模经营，在沙子填满场地，浇注30厘米厚混凝土垫层和30厘米厚的钢筋混凝土地基能够满足频率每分钟我车2车，使用期限1年2年的使用要求。

在实际使用过程中地磅，电的建立是一个不容忽视的问题。因此地磅周围的开放空间，天门地磅，运输车辆过往频繁，连同其他建筑设备如挖掘机，装载机也往往是，因此，为安全起见，避免通过设备架空电缆，电缆埋在地下地磅附近的人，有些还需要通过电缆套管，其他地方的也要视具体情况决定架空或地下。

地磅，也被称为“汽车衡”，是一款诞生于20世纪80年代，已经在煤矿、冶金、建材、化工等诸多行业广泛应用的计量设备。作为称重界的“老大哥”，地磅体格较大，匍匐地面，“两耳不闻窗外事，一心只把车辆称。”随着科学技术的发展，现代的电子数字式地磅因为使用精度高，操作更简易渐渐取代了原先的机械式地磅，成为工业计量界的时代“新宠”。而这样一款如此吃香的计量设备，其日常的维护与保养也需要格外注意：

- 1、需要相关的操作人员认真做好前期工作，也就是认真阅读地磅出产厂家提供的使用注意说明书，150吨地磅价格，必要时进行培训。
- 2、使用地磅的企业也需要制定严格的管理制度，禁止外来车辆及闲杂人员在地磅上来回经过，干扰称重。
- 3、避免冲击。一般而言，80吨地磅价格，计量设备都要避免振动，地磅也是如此，所以在日常的计量工

作中一定要减少对地磅秤体的冲击，避免放置于振动过大的环境。

4、注意防护。现代的电子地磅都配有仪表，作为计量数据处理的重要部件，地磅的仪表一定要注意防光防水和防尘，切忌使用强溶剂清洗机壳仪表。

5、禁止过载。虽然地磅的称量范围是目前的衡器之中较大的，但其也有限定重量，10吨地磅价格，车辆称重时严禁超过额定量值。

6、定期清洁。虽然地磅一般都处于室外，但其基本的清理工作也不能忽略。尤其是秤台四周的间隙和秤体下方，注意时常打扫，不得卡有石子，煤块等残余物料。

7、关停断电。电子地磅长期不使用时，应将电源开关从电源上拔下来，供电电源需良好接触。

150吨地磅价格-兴四方-天门地磅由湖北兴四方自动化设备有限公司提供。湖北兴四方自动化设备有限公司（www.xyxsfhq.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！