

# 橱柜石英石 潍坊石英石 山东博翊

产品名称	橱柜石英石 潍坊石英石 山东博翊
公司名称	山东博翊新型材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省枣庄市薛城区经济开发区西区发达路东侧 常庄二路北侧
联系电话	15666370222

## 产品详情

### 石英石具有的四大优点让您放心选购

现在市面上的橱柜台面的材料有很多种，各有各的优势，消费者也有了更大的选择空间。但是同样，也会出现花钱买不到理想的货物的情况。石英石是目前受欢迎和瞩目的人橱柜台面，下面我们一

起来看一下石英石到底怎么样。

1、众所周知，橱柜台面放的东西比较杂多，在日常的生活当中难免会有所刮伤如果橱柜台面被刮花，那么美观度也就会受到影响。而石英石的硬度比较高，不容易被刮花。

2、石英石是在真空情况下生产出来的，那么它的密度也就比较高。在吸水率比较小，从而能有效抵挡酸碱物质的腐蚀。

3、石英石不会像其他材质的台面使用一段时间后会因为刮伤、或者是腐蚀等情况导致色泽褪变。石英石无论使用多久，都会保持表面的光洁，如果台面积攒了很久的灰烬或则是脏渍可以用洗洁剂洗

干净即可。实在不行，还可以用刀刮。

4、在厨房之中，容易和最忌讳的就是火灾了，如果橱柜采用的是燃物，那么显然能为火灾提供燃料，而石英石是完全不燃烧的，在一定的程度上避免了火灾的发生。

而石英石也有缺点，潍坊石英石，在性价比较好的前提下，那么它的价格自然也不低，而且产品比较单一。

## 石英石拼接技巧之下降缝隙明显度

### 石英石拼接技巧之下降缝隙明显度

石英石板材因本身以耐高温、耐磨、防渗漏、无毒、无辐射等优益功能，被列入国度绿色环保装修石材，所被更多的人认可并被运用与橱柜台面中。但是在装修中详细的应用，避免不了两块拼接以至多块拼接，因石英石硬度高达莫氏硬度7级，石英石台面，拼接后，为了能让整体看似天衣无缝，考验着石英石及加工师傅的技术。怎么做到无缝拼接这是人们在追求圆满上的一大技术打破。

关于石英石加工职业来说其板材硬度仅次于金刚石的硬度、近乎苛刻的原材料配比，加上技术限制，石英石本身因为硬度太高，加上里面的颗粒会崩边，所以开料时边口比较粗糙，自然拼接时会产生缝隙。无缝拼接难度比较大。石英石即便能做到无缝拼接，但经打磨抛光后也不能处置的跟原来一样，还是会有拼缝胶线的出现，这跟石英石价钱没有关系，并不是价钱高的就能做到。

现在要做到石英石无缝拼接首先是对加工设备的请求是十分高，需求运用水刀对拼接缝中止对角切割（45°斜边好）拼接，现在我国市场上已有数控水刀切割机，已被大型台面加工商运用，完成后运用石英石厂家原装同色树脂胶水中止张贴，石英石台面品牌，请勿乱用其它胶（能否做到无缝拼接跟胶水是密不可分）。张贴前应先与板材对色避免出现色差，运用纸胶带在两块对接口边缘张贴上。避免胶水与板材外表触摸，出现不必要的费事。完成后将胶水均匀的涂抹在拼接口，运用F夹中止固定大约20分钟（条件允许的情况下可运用液压吸盘增压机）。完成后运用水磨机对接缝中止打磨抛光。

石英石板材是目前橱柜及客户制作台面的优选。它克服了普通不饱和树脂人造石很容易划伤、不耐高温的固有缺点，完全改观了树脂板看起来像塑料而毫无石头质感的现象。

石英石是以93%的石英粉经高温高压再制而成，具有划不伤、耐高温、耐酸碱、防浸透、不开裂、不褪色等优点，有很强的层次感、光洁度和特别的质感，可谓源于天然、胜于天然。

产品适用范围：厨房台面、实验室台面、吧台、写字台、窗台、货台、地面、墙面等。

橱柜石英石-潍坊石英石-山东博翊(查看)由山东博翊新型材料科技有限公司提供。“石英石，石英石板材”就选山东博翊新型材料科技有限公司（sdbysys.com），公司位于：山东省枣庄市薛城区经济开发区西区发达路东侧常庄二路北侧，多年来，山东博翊坚持为客户提供好的服务，联系人：刘经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。山东博翊期待成为您的长期合作伙伴！