

# 工地pvc围挡 海南pvc围挡 湖北樊力德

产品名称	工地pvc围挡 海南pvc围挡 湖北樊力德
公司名称	湖北樊力德塑胶制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北襄阳深圳工业园南区（襄酒路博腾机械制造有限公司院内）
联系电话	18062255777

## 产品详情

pvc围挡创意十足时尚而现代化，襄阳施工围挡变身“文明长廊”  
美了风景也美了心情，襄阳工地围挡制作打造工地风景线

1、由优质pvc材料挤出成型拼装，内衬钢管，pvc围挡护栏，强度大幅度提高。2、高度及颜色按客户要求定制。3、Pvc市政工程围挡安装简单快捷牢固，抗风阻系数高。4、所有者(使用者)可在pvc工程围挡上做文字或图案广告，并可出租广告位，充分利用提升空间价值。

施工围挡大部分的代替了水泥围墙。可持续使用10年以上，即使是反复装卸、搬运、拆卸亦能周转5次以上，海南pvc围挡，只要使用一次即可收回砖混围墙80%的成本，使用5次以上，每次只有砖混围墙25%的成本

施工围挡采用彩钢夹心板做墙面，背后用金属方管或角钢做围挡骨架，用金属方管制成定型三角架支撑，再用中的镀施工围挡重复利用锌角铁或者膨胀螺丝固定三角架。

施工围挡稳定性好，抗风雨、防倾倒能力强，美观整齐、不变形，便于安装、拆除、运输，能重复使用，且成本低。

1、按划定城市房屋建筑工程施工现场的围挡须采用硬质材料且连续设置，城区范围主要路段围挡墙高度不得低于2.5米，一般路段流动围挡墙高度不得低于1.8米。

2、安装流动围挡时根据前期上报并审批的施工平面布置图，对临时围挡进行丈量定位，放线后请监理与

业主予以确认，与图纸不符部位及时进行调整。

3、建筑工地围挡使用zui多的材料就是彩钢板。彩钢板可用来制作平整的泡沫夹芯板围挡，两面彩钢板中间夹一层5cm厚的EPS泡沫作为围挡板材料。其宽度一般为950mm;长度随围挡的高度而定，假如围挡高度是2米，那彩钢板高度接近2米。

工地pvc围挡-海南pvc围挡-湖北樊力德由湖北樊力德塑胶制品有限公司提供。工地pvc围挡-海南pvc围挡-湖北樊力德是湖北樊力德塑胶制品有限公司（[www.fldslzp.com](http://www.fldslzp.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：丁总。