

树脂玻璃鳞片胶泥生产厂家

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 树脂玻璃鳞片胶泥生产厂家 |
| 公司名称 | 廊坊博程防腐材料有限公司 |
| 价格 | 11.00/公斤 |
| 规格参数 | 博程:博程 齐全:齐全 河北:河北 |
| 公司地址 | 河北省廊坊市大城县广安镇大广安村 |
| 联系电话 | 0316-5950235 15530640151 |

产品详情

VER-FC的优点有：抗渗、耐酸（不耐含氟酸）、耐腐蚀、耐热、粘结好、耐磨等。VER-FC的缺陷有：韧性不足、耐热循环不足、耐温骤变不足、耐应力骤变还不完美。VER-FC的应用方式：鳞片胶泥衬里、FRP和胶泥复合使用、砖板衬里及地面工程之勾缝、挤缝和灌缝。VER-FC材料新方向：柔性纤维改性VER-FC、热塑性低收缩剂改性VER-FC、金属鳞片改性VER-FC作消防用：洒水车也经由过程本车水泵和消防接口作为应急消防用，其操等。

玻璃鳞片胶泥

树脂类型

环氧烯酸乙烯基酯树脂（中温）

酚醛环氧型乙烯基酯树脂（高温）

特点

对含腐蚀性污水、强酸、碱、盐等有优异的耐腐蚀性，耐溶剂性、抗渗透性

耐化学性、耐溶剂性、抗渗透性优越，耐腐蚀性好

应用范围

烟气脱硫装置、各种化工设备等的衬里主体

烟气脱硫装置、各种化工设备等的塔喷淋段，烟气进口，搅拌位置）

(脱硫塔、净烟道位置)

适应温度
外观颜色
使用方法
涂层厚度
胶泥用量
施工环境
基本要求

施工配比
(wt%) 主剂
相对湿度
保管方法
保质期限

液态: 150 气态: 180

粘稠浆料糊状物, 白色、半透明、淡绿色

刮板、抹子、涂抹

2mm / 二到三次施工

2mm厚度 3.6公斤/平米

5 -30

碳钢设备喷砂除锈2.5级, 混凝土池含水量不超过6%

引发剂 : 促进剂 100 : 1 ~ 1.5 : 0.5 ~ 1

85%以下

保管于阴凉干燥处, 避免阳光直射

20 下三个月, 15 下六个月

液态: 230 气态: 260

粘稠浆料糊状物, 白色、半透明、淡绿色

刮板、抹子、涂抹

2mm / 二到三次施工

2mm厚度 3.6公斤/平米

5 -30

碳钢设备喷砂除锈2.5级, 混凝土池含水量不超过6%

引发剂 : 促进剂 100 : 1 ~ 1.5 : 0.5 ~ 1

85%以下

保管于阴凉干燥处, 避免阳光直射

20 下三个月, 15 下六个月