

铁路防护栅栏、厂价直销量大优惠 支持定制铁路护栏网

产品名称	铁路防护栅栏、厂价直销量大优惠 支持定制铁路护栏网
公司名称	饶阳县兴扬金属制品有限公司
价格	20.00/米
规格参数	品牌:兴扬 型号:2012-8001 衡水:饶阳
公司地址	河北省衡水市饶阳县西城工业区曙光东街瑞联工业A区131号
联系电话	18832829599

产品详情

《铁路线路防护栅栏》（通线【2012】8001），2.2m高度钢筋混凝土防护栅栏加0.5m刺丝滚笼。规格:网丝(mm) 4mm网孔(mm) 75mm*150mm网片(mm) 2760mm*1797mm边框(mm) 30mm*50mm*2mm基础尺寸(mm) 600mm*600mm*700mm技术要求:刀片刺绳由冲切钢板采用机械压轧在钢丝上成型，刀刺宽度22mm，两刃垂直间距15mm，刀刺纵向间距34mm，芯丝直径为2.5mm。刀片采用厚度0.5mm的Q195钢板冲切制作，芯丝由HPB300 6.5mm高线钢丝冷拔加工。上部向外折角30°焊接成型后整体镀锌并进行热浸塑处理。镀锌量270g/m²，浸塑厚度0.8mm-1.2mm。刺丝滚笼采用刀片刺绳绕圈后相临两圈每隔120°用刺丝连接卡固定，张开后形成蛇腹网状；闭合后刀片刺绳圈径为50cm，张开后每交叉圈安装间距20cm，直径不小于45cm。刺丝滚笼由刺丝连接卡扣与固定在刺丝滚笼支架上的纵向拉筋相连接，纵向拉筋与支架的连接采用 2.5mm的冷拔镀锌钢丝绕2圈后拧紧固定。支架设置在跨度3m防

护栅栏的立柱和跨中位置，其它跨度仅设置于立柱上部，支架与防护栅栏采用支架抱箍连接。刺丝滚笼的下缘距离钢筋混凝土防护栅栏上缘的垂直距离为0.05m。制造工艺:1.刺丝滚笼应进行热镀锌处理，镀锌量采用270g/m²。纵向拉筋、冷拔钢丝、刺丝滚笼支架、抱箍、连接钢丝等均需要热镀锌处理，镀锌量270g/m²。2.纵向拉筋采用两根 2.5mm冷拔镀锌钢丝绕弯而成，纵向拉筋间隔120mm采用 2.2mm冷拔镀锌钢丝绕成刺丝固定。3.安装刺丝滚笼冷拔镀锌钢丝均由 6.5mm的HPB300高线钢丝冷拔后再加热镀锌处理加工制作。安装要求:防护栅栏及上部刺丝滚笼的安装均应满足有关规定要求，建设单位将根据有关规定进行相关验收。