

武汉柜式恒温恒湿机，吊顶恒温恒湿空调机

产品名称	武汉柜式恒温恒湿机，吊顶恒温恒湿空调机
公司名称	武汉湿菱电器有限公司
价格	.00/台
规格参数	湿菱品牌:220
公司地址	洪山区珞狮路
联系电话	177-62391825 17762391825

产品详情

????????????????????????????????????????????????????????????2012????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????“????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????”????????????

????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????±1°C????????±5%?

?????????? ??????????????????——????/????????/????????PLC?????????

????????? ?????????????????????????,????????????????????.

??????????

1???????

????????????????????,????????????????????,????????,????????????????????????????????????????????????,??????????????,????????????
??????????????,????????????????,????????????????,????????????????,????????,??????????????,??????????????.

2???????

????????????????????????,????????????????????????????????,????????,????????????????????????????????.

3:?????

????????????????,????????,????????????????????,????????????????????.

4:????

????????????????????,????????????????????,????????????,????????????,????????.

??????

?????????PLC????????????*????????????????????????????????

??????????

??????????

??????????

??????????????

??????????????????

??????

????????????

??????????????

??????????

?EPROM???????

性能	型号	SL-3	SL-6Q	SL-9Q	SL-13Q	SL-20Q	SL-26Q	SL-3	SL-4	SL-6
		Q						6Q	2Q	0Q
适用面积 (平方、层 高3m)		10-15	15-25	25-35	35-55	60-80	80-120	130-160	160-220	220-2
匹数P		1	2	3	5	8	10	15	20	24
空调制冷 kw		3	5	8.9	12	21	31	40	50	60
机组量										
整机除湿 kg		2	3	7	10	13	20	30	40	50
性能量										
制热 kw		2	3.5	5	7	9	15	21	27	36
风量 M3/h		800	1200	2300	3000	4300	7000	8000	1000	1300
机外余压 Pa		50	50	120	150	200	200	200	300	300
机组噪音 db (A)		55	60	65	66	66	68	68	71	71
控制器		PLC智能触摸屏/按键式								

温度控制范围		18 ~ 30		精度 ± 1							
及精度											
湿度控制范围		50 ~ 70%		精度 ± 5%RH							
及精度											
电源		220V-50Hz		380V-50Hz三相五线制							
机组总容量 (kw)		4.8	6.8	12	14	21	32	42.7	53	68	
制冷系统	压缩机	旋转式		全封闭涡旋式							
	数量	1	1	1	1	1	2	2	2	2	
	名义输入功率kw	1	1.5	2.6	4.5	6	9	12	15	18	
制冷剂	类型	R22									
	节流方式	热力膨胀阀									
辅助电加热	类型	电加热式									
	功率kw	2	3.5	5	7	9	15	21	27	36	
连接管尺寸	高压管m	6	10	12	12	16	16	16	19	19	
	低压管m	12	12	12	12	22	22	28	28	28	
	管m										