

# 正品促销防火PBT沙伯基础731-BK1066

产品名称	正品促销防火PBT沙伯基础731-BK1066
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/千克
规格参数	沙伯基础7:731-BK1066
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

## 产品详情

PBT加工工艺PBT又可称为热塑性聚酯塑料，为适用于不同加工业者使用，一般多少会加入添加剂，或与其它塑料掺混，随着添加物比例不同，可制造不同规格的产品。由于PBT具有耐热性、耐候性、耐药品性、电气特性佳、吸水性小、光泽良好，广泛应用于电子电器、汽车零件、机械、家用品等，而PBT产品又与PPE、PC、POM、PA等共称为五大泛用工程塑料。PBT结晶速度快，最适宜加工方法为注塑，其他方法还有挤出、吹塑、涂覆和各种二次加工成型，成型前需预干燥，水分含量要降至0.02%。PBT的注塑工艺特性与工艺参数的设定：PBT的聚合工艺成熟、成本较低，成型加工容易。未改性PBT性能不佳，实际应用要对PBT进行改性，其中，玻璃纤维增强改性牌号占PBT的70%以上。PBT的工艺特性PBT具有明显的熔点，熔点为225~235℃，是结晶型材料，结晶度可达40%。PBT熔体的粘度受温度的影响不如剪切应力那么大，因此，在注塑中，注射压力对PBT熔体流动性影响是明显。PBT在熔融状态下流动性好，粘度低，仅次于尼龙，在成型易发生“流延”现象。PBT成型制品各向异性。PBT在高温下遇水易降解。

长期供应：PBT 1731-BK1066 基础创新塑料(美国)提供PBT 1731-BK1066 基础创新塑料(美国)无毒证明。

- 1.供应PBT美国GE防火阻燃级357M、357U,357 (UL94 V-0)。
- 2.供应PBT日本东丽1401X34;1101G-30,30%GF增强,标准型号;  
310SEO-1001、DR48-111、DR48-7001,1401X06、PBT日本东丽 1494X02 非增强级，V-0
- 3.供应PBT台湾新光30%玻纤防火级D202G30,E202G30，D202G30，D201G30；  
15%玻纤强化防火级D202G15，E202G15，D202G15；  
4830，4886、4883，3883、3803、5115、5130、5630、6730,D201、F201、1120G6、1403G6；
- 4.供应PBT台湾长春阻燃级 (UL94V-0)：4115、4815 (玻纤15%)，4120、4820 (玻纤20%)，  
4130、4830 (玻纤30%)，4140 (玻纤40%)；阻燃级1100-211M；一般级1100；
- 5.供应PBT日本宝理玻纤增强难燃级70G15,70G20,70G30(GF15%,20%,30%)；

玻纤增强阻燃级3316 , 3116 , 3216 , 3226 , ( GF7.5 , 15% , 20% , 30% , UL94 V-0 ) ;

6.供应PBT日本三菱工程5010GT15,5010GN1-30 ;

7.供应PBT德国巴斯夫玻纤增强阻燃级B4406G4 , B4406G6 ; 中粘度食品级B4500 ( FDA食品认证 ) ;

8.供应PBT美国GE玻纤增强阻燃级420SEO ( 30% ) ,DR48 ( 17% ) ( UL94 V-0/5V ) ; 1760E-BK1144;1102-BK1066,4521-BK1066;357U-BK1066,357U-1001,364-GY8913,430-8433,430-BK1066 , 430-6187; 434HR-BK1066 , 508R-8433,508-1001,508-BK1066,K3501-