

安顺盆式橡胶支座GPZ(II)货真价实 2019报价

产品名称	安顺盆式橡胶支座GPZ(II)货真价实 2019报价
公司名称	衡水长信橡胶制品有限公司
价格	1.00/公斤
规格参数	品牌:长信 型号:齐全 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村
联系电话	18831805010 13513085830

产品详情

安顺盆式橡胶支座GPZ(II)货真价实 2019报价

GPZ(II)标准系列中，固定支座在各方向和单向活动支座非滑移方向的水平承载力均不小于支座竖向承载力的10%。抗震型支座水平承载力不小于支座竖向承载力的20%。支座转动角度不小于0.02rad。加5201硅脂润滑后，常温型活动支座设计摩阻系数小取0.03；加5201硅脂润滑后，耐寒型活动支座设计摩阻系数小取0.06。盆式橡胶支座分类盆式橡胶支座根据应用范围可以分为三大类：公路桥梁盆式橡胶支座、铁路桥梁盆式橡胶支座及盆式橡胶支座的衍生品。常用的公路盆式橡胶支座型号有：GPZ盆式橡胶橡胶支座和GPZ（ ）盆式橡胶橡胶支座(依据GT391-19991.) ,GPZ(KZ)盆式橡胶支座等几个系列。

常用的铁路盆式橡胶支座有TPZ-

I铁路盆式橡胶支座，TPZ标铁路盆式橡胶支座，专桥8156铁路桥梁支座。

盆式橡胶支座的衍生品种类很多，比如QPZ盆式橡胶橡胶支座、KPZ系列盆式橡胶支座、弹性减震球型钢支座、自调高盆式橡胶支座等。每一类根据位移形式可分为固定(GD)、单向活动(DX)和双向活动(SX)三种。安顺盆式橡胶支座GPZ(II)货真价实安装 1、把锚柱安装在支座底板四角。2、浇注支座支墩，留出顶端一段高度，留出高度要比支座的锚柱大些；3、把支座吊到垫石上方，校正平面位置和高度；4、浇注垫石混凝土；5、安装支座上部的4个锚柱；6、安装现浇梁模板，绑扎现浇梁钢筋；7、浇注梁体混凝土；8、拆除支座两侧的临时连接。

衡水长信橡胶制品有限公司生产橡胶支座、盆式橡胶支座、桥梁支座、桥梁伸缩缝等水利配套产品，拥有先进的生产及检测设备和多支的施工安装队伍，在为广大客户供应优质产品的同时并可提供施工技术指导，支座更换产品安装及工程后期的养护、维修、更换等业务。安顺盆式橡胶支座GPZ(II)货真价实拥有雄厚的技术力量，精干的员工队伍，先进的生产系统和管理体系，拥有先进的设备，健全的质检机构和完善的售后服务，从而确保了产品质量的可靠性，产品在公路、铁路、水利、市政、电厂等工程中得到广泛使用，我们继续坚持“合作、开拓、务实、奉献”的精神与各界朋友协力合作，为我国的交通事业和经济腾飞而奋力前进！

盆式橡胶支座的结构原理是安置于密封钢盆中的橡胶块，在三向受力的情况下，而产生的反力，承受桥梁的垂直荷载，同时，利用橡胶的弹性，满足梁端的转动，通过焊接在上座板上的不锈钢板与聚四氟乙烯的自由滑移，完成桥梁上部构造的水平位移。本系列产品具有结构合理，承载能力大，变形小，水平位移量大，转动灵活，并有良好的缓冲性能，是建筑连续式桥梁的佳支座，盆式橡胶支座 且具有重量轻，结构紧凑，构造简单，建筑高度低，加工制造方便，节省钢材，降低造价等优点，安顺盆式橡胶支座 GPZ(II)货真价实是适宜于大跨桥梁使用的较理想的支座。常用的有GPZ、GPZ()、GPZ(KZ)三大类。GPZ(II)系列支座目前承载力为31个级别，承载力0.8MN-60MN，能满足大型桥梁建造的需要。