

大理石材加工 赛罕区石材加工 绅达石材

产品名称	大理石材加工 赛罕区石材加工 绅达石材
公司名称	内蒙古绅达石材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区杭盖路桥东石材城市场B区18号
联系电话	13948816765

产品详情

圆柱基础包大理石圆柱工艺

- 1、基层清理、修补清除圆柱结构面上的浮沉和补灰、堵洞等部位，保证基层清洁。
- 2、挂面测量控制按照设计图纸的要求和根据加工石材的规格，在圆柱面上放出竖直线和标高线。弹出石材竖向控制线，在以标高线为基线放出板材横向控制线，确定挂件的钻孔位置。
- 3、柱面钻孔采用YG型M10膨胀螺栓，钻孔直径10.5mm孔深60mm。
- 4、圆柱钢构架安装将槽钢用角码连接固定在钢筋混凝土圆柱结构上，通长竖龙骨8号槽钢直接焊接在用膨胀螺栓固定的钢板上，两侧通长满焊。次龙骨安装在竖龙骨上，次龙骨采用40*40*4角钢。
- 5、不锈钢挂件安装按测量后确定点，带石材就位测试后，再把"T"型件拧紧固定。

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，石材加工设备，获取更多优惠哟~~~

影响石材达到的结晶效果因素有哪些？

石材的材质

由于不同的天然石材其矿物成份、密度、硬度是不一样的，因而对药剂的反应和吸收的程度也有所不同。例如：大理石结晶是钙化反应的过程，而花岗石结晶则是硅化反应的过程。

石材的平整度

石材接缝处的高低差，俗称“剪口”。新辅装的石材因剪口较多，赛罕区石材加工，都需要研磨整平。如剪口处理得不好，地面就会凹凸不平，因凹面摩擦不到位，光泽就会较差。

如研磨时机械、磨片选择不当，或者工人的操作水平有问题，大理石材加工，就会导致石材表面高低不平，俗称“起浪”，从而影响了石材结晶后的整体感和美观性。

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，获取更多优惠哟~~~

石材防滑

采用先进的防滑材料，在天然石材、水磨石、陶瓷、混凝土表面上制成防滑效果。一般适用于楼梯、入口处、潮湿有水处和斜坡表面。施工后所形成的坚硬表面会长期附着于物体，稳定性极强，石材加工流程，不会因外力造成脱落，耐磨性与坚韧程度均优于石材，加强了使用的持久性 防滑养护剂：具有增亮、防滑、养护三功效，非酸性，用于大理石、水磨石、天然石、瓷砖、木板，具有透气性和耐磨性。防滑。

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，获取更多优惠哟~~~

大理石材加工-赛罕区石材加工-绅达石材由内蒙古绅达石材有限公司提供。内蒙古绅达石材有限公司（www.btjcx.com）实力雄厚，信誉可靠，在内蒙古呼和浩特的板岩、文化石等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领绅达石材和您携手步入辉煌，共创美好未来！