

# 木塑护栏安装方法 陕西木塑护栏 安徽昊森新材料

产品名称	木塑护栏安装方法 陕西木塑护栏 安徽昊森新材料
公司名称	安徽昊森新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省江北产业集中区福州路4号
联系电话	15357025678

## 产品详情

随着木塑材料技术的不断发展，其发展趋势可能会在以下几方面突破：

- (1) 原料选用向大范围方向发展，木塑防护栏，将回收的单组分废旧塑料（PE、PP、PVC、ABS等）清洗后，加入特定的改性剂即可进行木塑产品的加工制造
- (2) 开发专用设备，加工方式由单一的螺杆挤出向其他传统塑料加工方向发展，由水冷成型向空气冷却成型发展，由单一挤出型材向复合共挤、包裹共挤方向发展
- (3) 革新加工工艺，引入发泡工艺技术，从高泡向低泡、微发泡方向发展
- (4) 产品由低附加值（如木塑托盘、仓储地板）向高档方向发展，进一步提质增效。

## 木塑护栏的优势

木塑栅栏护栏是替代木栅栏的理想材料，它具有木材的大部分特点，又具有塑料的所有优点，木塑护栏安装方法，同时摒弃了塑料的缺点，是塑料和木材的很好结合，亦是现代园林建设不可缺少的材料。木塑栅栏护栏，不仅具有木材的亲合力，和大自然融为一体，还具有木材的可钉、可钻、可刨、可粘等特点，表面光滑细腻，无需砂光和油漆、其油漆附着性好，亦可根据个人喜好上漆。

同时，它摒弃了木材的龟裂、翘曲、有色差、怕火、怕水、易腐蚀、易潮湿、易蛀、易长真菌、易被酸碱腐蚀等缺陷。具有质坚、量轻、保温、表面光滑平整，不含甲醛及其他有害物质、无污染等特点。木塑栅栏护栏的使用寿命也比较长，是木材使用寿命的4、5倍，是我国大力推广的新型材料。

## 安装步骤：

1：固定塑木立柱。将塑木立柱专用固定件用膨胀螺丝固定在混凝土地坪上（膨胀螺丝长度由施工地点的混凝土地坪厚度与质量决定），陕西木塑护栏，首先将立柱套入立柱专业固定件上面，一般立柱之间距离为1.5米左右，具体距离由当地的实际情况或是设计方案决定，包括安装地点的周边环境等。

2：先准备好规定长度的扶手与方管，采用方管连接件来进行连接，首先在扶手相应位置固定好方管连接件，再将准备好的方管套入连接件内，最后，装好另一根扶手，方管之间距离由具体情况而定，参考距离为间距为100-200mm，扶手与扶手之间距离由具体情况而定，建议为800—1000mm。

3：将安装好的扶手与立柱通过扶手连接件进行安装，安装时，扶手与立柱之间不能紧密相连，应该每边预留3—5mm的伸缩缝，安装高度由具体情况而定。

4：将盖帽与立柱固定，木塑护栏价格，盖帽可采用塑木材料制作的盖帽，或是注塑盖帽，具体由客户自行选择。

## 塑木护栏安装注意事项：

塑木材料的吸水率约为0.2%，膨胀率约为0.5%，所以在安装此护栏时，塑木型材之间应根据实际情况预留一定伸缩缝，作为材料可能会产生的热胀冷缩之用。

安装时，一定要将立柱按要求固定牢固，以免后续使用中造成意外事故。

木塑护栏安装方法-陕西木塑护栏-安徽昊森新材料由安徽昊森新材料科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。安徽昊森新材料科技有限公司（[www.ahhosung.com](http://www.ahhosung.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为建材加工较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!