

单县学校不锈钢伸缩门售后服务质量材质上乘「多图」

产品名称	单县学校不锈钢伸缩门售后服务质量材质上乘「多图」
公司名称	商丘市梁园区广福电动伸缩门经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	商丘市梁园区八一路酒厂路向西100米路北
联系电话	15518655767 15518655767

产品详情

技术参数：1，额定电压: AC220 ± 10% 频率50HZ 额定电流: 15A2，导航精度: 20MM3，遥控距离: 大于30M（辅助功能）4，限位模式: 电动伸缩门导航仪限位，开启电动伸缩门栏极限，磁棒脱落5，环境温度: -35 ° C ~ 55 ° C 遥控频率: 315MHZ/433MHZ 安装说明：1，学校不锈钢伸缩门售后服务，首先在电动伸缩门体中心“头”“尾”设置两点用木工的黑线弹出一条直线，然后参考“全无轨控制系统磁铁安装图”，将交叉点放在需要安装导航磁铁的位置，并将电机伸缩门拉到90度垂直于导航磁铁。电动伸缩门限位磁铁关闭电动伸缩门限位磁铁的位置。

条件2：密集控制器的密封框架，在大雨期间做工精细，具有良好的防水效果。内部是铝合金纯铜电机，全封闭式垂直控制器和抗老化胶线。无需担心雨水渗入并影响操作。情况3：当雷电击中地线连接并安装电动伸缩门时，将为用户提供门体保护。在雷声的情况下，地线会将雷电引入地面，从而避免损坏可伸缩门的电板和电机。情况四：砂岩堵塞时无轨操作，光通电动伸缩门通畅无轨伸缩门生产，无需铺设轨道，完全依靠磁铁引导直线，无需担心砂岩堆积阻碍作业。

伸缩门具有以下特点：：1.智能红外防爬装置。

2，特殊型材:光泽度不受限制，不易灰尘，不被污染气体腐蚀。3，工程塑料:主要塑料部件门采用优质工程塑料，韧性高，耐冲击，抗扭曲，耐磨，耐冻，耐光，不易老化，使用寿命长。4，智能红外探头防撞装置:门体在关闭过程中，30-50cm的人或异物可自动返回运行。标准结构确保了坚固的交叉管并降低了操作噪音。5.美化环境，改善公司形象，提升企业形象。不锈钢伸缩门在日常生活中也需要维护。正常使用开关，通常是清洁不锈钢伸缩门，以防止一些腐蚀性化学物质接触可伸缩门，从而以上几点可以延长伸缩门的使用寿命。

单县学校不锈钢伸缩门售后服务质量材质上乘「多图」由商丘市梁园区广福电动伸缩门经营部提供。单县学校不锈钢伸缩门售后服务质量材质上乘「多图」是商丘市梁园区广福电动伸缩门经营部（www.gfssm

123.com) 今年全新升级推出的, 以上图片仅供参考, 请您拨打本页面或图片上的联系电话, 索取联系人: 沈红亮。同时本公司 (www.gfssm123.com) 还是从事商丘伸缩门, 商丘电动伸缩门, 商丘不锈钢伸缩门的厂家, 欢迎来电咨询。