

TDS3014C泰克数字荧光示波器

产品名称	TDS3014C泰克数字荧光示波器
公司名称	深圳市金诚电子仪器有限公司
价格	.00/台
规格参数	美国泰克:1 TDS301:2 美国:3
公司地址	深圳市宝安区新桥街道万丰社区宝安大道8206号 703 (注册地址)
联系电话	13714064225

产品详情

泰克TDS3014C数字荧光示波器100MHz示波器

深圳市金诚电子仪器有限公司

李建强 (经理) :13590197610 彭金红: (业务员) 13530362750

客服 Q Q : 547846184

E-mail : szpuhui17@163.com

地址 : 深圳市宝安区沙井上城名邸E栋E1508

简单介绍

TDS3014C , 数字荧光示波器 100 MHz 带宽、 取样速率高达 1.25 GS/s、 4 条通道、 全 VGA 彩色 LCD 显示

TDS3014C , 数字荧光示波器

的详细介绍

TDS3014C数字荧光示波器

- 100 MHz 带宽
- 取样速率高达 1.25 GS/s

- 4 条通道
 - 全 VGA 彩色 LCD 显示
 - 25 种自动测量功能
 - 9 位垂直分辨率
 - 多语言用户界面
 - 使操作更简易"快捷菜单"图形用户界面
 - 内置以太网端口
 - e*Scope TM 网上遥控功能
 - WaveAlert TM 自动波形异常检测能力
 - 应用模块 - 详细设计分析所需的上等分析功能 - 电信模板测试 - FFT
 - 用于测试和排障的两种视频模块 - 快速"是否通过"测试所需的极限测试
 - 上等触发功能，其中包括：毛刺、欠幅脉冲和逻辑触发
 - TekProbe™ Level II
- 接口支持的探头包括：可自动提供定标和换算单位的有源探头、差分探头和电源探头
- 便于数据储存和文件编制的USB接口

应用领域

- 电信设备制造测试
- 数字电路设计与调试
- 视频设备安装与维护
- 电源设计

TDS3014C

带宽

100 MHz

通道

4

每条通道取样速率

1.25 GS/s

*大记录长度

10 K 点

垂直分辨率

9 位

垂直灵敏度(/div)

1 mV - 10 V

垂直**度

$\pm 2\%$ *1

*大输入电压(1 M)

150 VRMS , 峰值 400 V

位置范围

± 5 div

带宽BW极限

20 MHz

输入耦合

AC, DC, GND

输入阻抗选择

1 M 与 13 pF 或 50 并联

时基范围 (/div)

4 ns-10 s/div

时基**度

20 ppm

显示器

彩色 LCD

*1 温度高于+30 和低于 +18 时减额 0.025%/ 。

标准配件

探头：4 个 P6139A 10x 无源探头 用户手册和翻译的前面板。电源线。附件盒。前面板护罩。
可追溯的NIST/NIM 校准证书。

软件：OpenChoice PC通信软件，NI LabVIEW SignalExpress泰克版LE。

文档光盘

三年保修-包括所有人工费用和部件，不包括探头和附件。

可选配件

TDS3TMT - 电信模板测试应用模块。 TDS3AAM - 上等分析模块。 TDS3LIM - 极限测试模块。
TDS3VID - 扩展视频应用模块。 TDS3SDI - 601 串行数字视频模块。 TDS3GV - GPIB、VGA 和 RS-232
接口。 TDS3BATC - 锂电池组，在没有电源线的情况下连续工作 3 小时。 TDS3CHG
- 电池快速充电器。 AC3000 - 携带仪器用的软壳箱。 HCTEK4321 - 携带仪器用的硬壳箱。 RM3000
- 机架安装工具箱。 维护手册(TDS3000C 系列) - 只有英文版 (071-2507-00)。

SIGEXPTE-NI LabVIEW SignalExpress泰克版软件完整版。

TNGTDS01-**的指令和分步实验室练习，提供与TDS3000C系列示波器操作有关的培训。