

通风工程施工 安庆通风工程 安徽蓝保通风管道公司

产品名称	通风工程施工 安庆通风工程 安徽蓝保通风管道公司
公司名称	安徽蓝保节能环保设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市萧城路与纬十路交口向西500米
联系电话	15375275575

产品详情

通风管道长期暴露于空气之中，如果湿气较重，就很容易生锈腐蚀。通风管道是需要防锈防腐和保温的。风管生产线厂家表示，管道进行防腐和保温措施很有必要，防腐主要是为了延长通风管道使用寿命，而保温主要是为了隔离管道内输送的气体和外界两者之间的互相影响。当通风管道输送气体时，钢板风道事先需要经过防锈防腐处理，还可以喷涂防磨损保护。

通风工程中的通风管道安装时的注意事项如下：

当输送含凝结水或含湿量较大的气体时，其水平管道宜设有坡度，并在低点处接排水管。安装时风道底部不宜出现纵向接缝，通风工程设备，对底部有接缝处应进行密封处理。

对输送易燃、易爆气体的钢板风道，在风道连接法兰处应安装跨接线，并与静电接地网连接。

当水平风道高度在2m以上时，安装人员应系安全带。脚手架或移动式支架上的跳板应固定好，跳板宽度应符合安全规范，在脚手架上的安装人员宜携工具袋，防止工具或电钻等物坠落伤人。

双吊杆支架在风道就位后，应保证横担平直，吊杆不扭转，安装通风工程，双吊杆受力均匀。

风管生产时牢固密封性有哪些优势呢？风管生产时其连接要牢固密封性是很强的，下面就和大家分析一下该产品的性能，增加我们产品的可用性和竞争性。风管在工业生产的地位不言而喻，很多人对风管的

用途，安庆通风工程，风管材质等都有一定的了解，但是却忽略了较为关键却很容易被大家忽视的细节，风管生产时风管连接就是其中被忽略的要点之一，以下是详细情况。

通风工程施工-安庆通风工程-安徽蓝保通风管道公司由安徽蓝保节能环保设备制造有限公司提供。通风工程施工-安庆通风工程-安徽蓝保通风管道公司是安徽蓝保节能环保设备制造有限公司（www.hffxtfgd.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。