

环氧树脂自流平漆价格 汕头环氧树脂自流平 东莞市美润建筑材料

产品名称	环氧树脂自流平漆价格 汕头环氧树脂自流平 东莞市美润建筑材料
公司名称	东莞市美润建筑材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国广东东莞东城街道星城社区年丰山庄别墅区 颐年路A栋102号
联系电话	13580702859

产品详情

东莞市美润建筑材料有限公司是一家专业从事环氧地坪、金刚砂耐磨地坪密封固化剂地坪工程设计、施工、销售及技术咨询服务的高新企业。美润客户遍及国内大部分省市，以“高品质、高质量的服务”受到广泛好评。

环氧树脂地坪漆养护和保养具体注意环节

一、地坪使用，生产人员不允许穿有铁钉的皮鞋在上面行走。

二、车间内进行电焊等高温作业时，卫生间环氧树脂自流平，在电焊火花飞溅到的地方应用石棉布等耐火材料铺垫好，汕头环氧树脂自流平，以防烧坏涂料。

三、当该涂料施工完毕后，耐磨环氧树脂自流平，在保养期内切勿使用，并须加强通风设备及防火措施。

环氧树脂平涂施工工艺

施工准备工作主要包括环氧地坪材料和施工设备是否到达现场，材料是否足够。

环氧材料：环氧底漆、环氧中涂、环氧面涂、石英砂、腻子粉、稀释剂等；

施工设备：洗刨机、无尘打磨机、搅拌机、吸尘器、镘刀、扫把、称量器、滚筒等

基层处理：检查素地是否有松动，破损、油污、开裂、起沙等情况，处理完毕以后用打磨机打磨平整，再将灰尘，杂物清理干净，就可以进行下一步的工作了。

品种选择与涂层设计依据：

1. 地面使用是否有载重、防静电、防腐蚀等要求。
2. 基面状况（干燥度、空鼓、裂缝、平整度、强度、楼层、污染等）。
3. 现场的环境是否适合施工。
4. 基面是否有旧涂层。基材表面平整的影响，基材表面平整度即是指表面的凹凸的程度。我们一般选用2m的靠尺测量其缝隙的间距，在3mm以下都算是平整度较好的。

环氧树脂自流平漆价格-汕头环氧树脂自流平-东莞市美润建筑材料由东莞市美润建筑材料有限公司提供。环氧树脂自流平漆价格-汕头环氧树脂自流平-东莞市美润建筑材料是东莞市美润建筑材料有限公司（www.meirunx.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：宋先生。同时本公司（www.hyszptdp.com）还是从事环氧平涂地坪漆，东莞环氧平涂地坪漆，环氧平涂地坪漆厂家的厂家，欢迎来电咨询。