

高温煤焦油破乳剂

产品名称	高温煤焦油破乳剂
公司名称	廊坊兴科化工材料有限公司
价格	.00/公斤
规格参数	品牌:兴科 型号:XK-0608 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县北魏乡正村
联系电话	0316-8062737 13230665886

产品详情

廊坊兴科焦油破乳剂

XK-0608焦油破乳剂

产品作用特点

提高现有工艺下的焦油氨水质量

- l 增加焦油产量2%以上
- l 改进废水（COD）质量，满足环保要求
- l 降低（中间槽与储存槽）焦油水分50%作用
- l 净化煤气，有利于煤气的深加工
- l 显著降低氨水热交换器，洗氨塔和蒸氨塔的沉积和相应的清洗频率
- l 显著降低初冷器的焦油沉积，提高初冷器的热交换率，减少相应的清洗频率
- l 降低集气管喷淋堵塞75%作用，减少相应的喷嘴清理频度和强度
- l 降低集气管煤气出口温度约0.5-2 ° C。

化学品工作机理

该化学品的作用是一种破乳剂和减粘剂。

焦油和循环氨水在一种乳化状态进入氨水焦油分离大槽。如果没有其它能够稳定这种乳化状态的溶液导入大槽，氨水和焦油在大槽里面依据各自的物理特性，可以比较容易的分离开来，而且这种分离速度很快。但是大槽内依然有一个包含焦油、煤粉、焦炭粉末和氨水的乳化层，如果停留时间足够长，这些物质能够继续分离，但在实际的操作过程中因生产工序的要求不可能提供充足的停留时间，所以经常会有一些未完全分离的乳化液中的杂质和氨水一起离开焦油氨水大槽，进入氨水喷淋系统。与此同时，通往氨水焦油分离大槽的废液也会保持氨水焦油的乳化状态。

该产品为焦油脱水剂同时也是一种优秀的减粘剂，它会在焦油的表面生成一层膜，增加焦油的流动性，使得焦油的粘结性大大降低。