

# 图木舒克0类深沟球轴承 豪坤轴承座价格 订购深沟球轴承0类

产品名称	图木舒克0类深沟球轴承 豪坤轴承座价格 订购深沟球轴承0类
公司名称	山东冠县豪坤轴承座加工厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省冠县工业园
联系电话	15224281618

## 产品详情

角接触球轴承：套圈与球之间有接触角，标准接触角为15/25和40度三种，接触角越大则轴向负荷能力越大，接触角越小则越有利于高速旋转，单列轴承可承受径向负荷与单向轴向负荷，DB组合、DF组合及双列角接触球轴承可承受径向负荷与双向轴向负荷，DT组合适用于单向轴向负荷较大、单个轴承的额定负荷不足场合，高速用ACH型轴承，球径小、球数多，大多用于机床主轴。

注入的润滑脂通常能保证轴承在-40 ~ +120 的工况下运转。如果用户对轴承还有更高的要求，也可根据情况填注其他性能、牌号的润滑脂。带防尘盖的轴承经过注脂就可长期有效的工作，不需在使用期间再添加润滑脂。

注入的润滑脂通常能保证轴承在-40 ~ +120 的工况下运转。如果用户对轴承还有更高的要求，也可根据情况填注其他性能、牌号的润滑脂。带防尘盖的轴承经过注脂就可长期有效的工作，不需在使用期间再添加润滑脂。

N：外圈带止动槽 NR：外圈带止动槽和止动环 N1：外圈侧面有凹槽（用于配合止动装置以防止外圈转动） P5：尺寸精度和旋转精度符合ISO公差等级5 P6：尺寸精度和旋转精度符合ISO公差等级6 P52：P5+C2 P62：P6+C2 P63：P6+C3

带装球缺口的常用后缀：C3：径向游隙大于普通组 N：外圈带止动槽 NR：外圈带止动槽连止动环 Z：一侧带冲压钢防尘盖 ZNR：外圈带止动槽和止动环，止动槽的另一侧带冲压钢防尘盖 2Z：两侧带冲压钢防尘盖 2ZNR：外圈带止动槽和止动环，两侧带冲压钢防尘盖

深沟球轴承安装方法二：加热配合：通过加热轴承或轴承座，利用热膨胀将紧配合转变为松配合的安装方法。是一种常用和省力的安装方法。此法适于过盈量较大的轴承的安装，热装前把轴承或可分离型轴承的套圈放入油箱中均匀加热80-100℃，然后从油中取出尽快装到轴上，为防止冷却后内圈端面和轴肩贴合不紧，轴承冷却后可以再进行轴向紧固。轴承外圈与轻金属制的轴承座紧配合时，采用加热轴承座的热装方法，0类深沟球轴承6305，可以避免配合面受到擦伤。

E：强化设计GJN：聚脲基润滑脂，NLGI稠度2，温度范围-30至+150度（标准填充量）GXN：聚脲基润滑脂，NLGI稠度2，图木舒克0类深沟球轴承，温度范围-40至+150度（标准填充量）

J：冲压钢保持架LHT23：锂基润滑脂，NLGI稠度2，深沟球轴承0类价格，温度范围-50至+140度（标准填充量）LT：锂基润滑脂，NLGI稠度2，订购深沟球轴承0类，温度范围-55至+110度（标准填充量）LT10：锂基润滑脂，NLGI稠度2，温度范围-50至+90度（标准填充量）

图木舒克0类深沟球轴承-豪坤轴承座价格-订购深沟球轴承0类由山东冠县豪坤轴承座加工厂提供。图木舒克0类深沟球轴承-豪坤轴承座价格-订购深沟球轴承0类是山东冠县豪坤轴承座加工厂（[www.gxhkz.cz.com](http://www.gxhkz.cz.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：赵经理。