

放电式臭氧发生器 盐城臭氧发生器 江苏盟博环保节能

产品名称	放电式臭氧发生器 盐城臭氧发生器 江苏盟博环保节能
公司名称	江苏盟博环保节能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市栖霞区长江经济技术开发区
联系电话	13851812662

产品详情

游泳池使用臭氧消毒及注意事项

臭氧被认为是一种绿色环保消毒剂。它不会造成二次污染和残留，避免氯消毒后的皮肤刺激，放电式臭氧发生器，并且在操作过程中不会引起气体泄漏或标准过高等事故。向公众开放的游泳池和水上游乐池受工作日和非工作日的限制。游泳和水负荷变化很大，游泳和水上游戏人员很复杂：老人，中年人，青少年，小孩，以及所有，游泳前的厕所淋浴程序也不同，防止在游泳池不容忽视。对于此类游泳池和戏水池，应采用臭氧全程半程序臭氧池水消毒处理系统。由于臭氧是一种有毒气体，为了防止未溶解的臭氧进入水池，需要加入过量的臭氧吸附过程，以确保池水的卫生。健康。随着健康意识的提高和对喜欢游泳和玩耍的人们生活质量的要求越来越高，由于臭氧在任何时候的分解速率，由于高游泳负荷和大负荷变化，水污染更重。两者都与臭氧浓度成比例，因此在使用时规定了臭氧剂量值的范围。为了确保游泳者的安全，在游泳池水进入游泳池或游泳池之前，通过臭氧去除过程去除未被微生物完全氧化的残余臭氧量，以便循环水进入游泳池。游泳池不含臭氧。由于水温对臭氧的消毒有影响，不仅游泳负荷高，而且池水温度高，壁挂式臭氧发生器价格，水温高，消耗大，水温低，消耗大低。因此，当池水温度低于28 ° C时，应采取下限。

放电式臭氧发生器

为了改善放电状况、提高放电效率，人们研究了如线状、刷状、螺线状、网状、水不同形式的电极。且放电形式局限于无声、脉冲流注、电晕、沿面、无声-沿面混合及辉光放电等形式 [1] 。

无声放电(即介质阻挡放电)的电介质是无声放电臭氧发生器的重要组成，盐城臭氧发生器，其作用为强化气隙的电场强度以利于产生放电;防止气隙击穿，同时减小功率消耗;使气隙的电场均匀，扩大放电区域，利于臭氧的产生。一般而言，电介质的介电系数越高，导热性能越好越利于产生臭氧。目前，臭氧发生器所用的电介质主要有石英玻璃、陶瓷、搪瓷、有机材料等多种类型

发光二极管VD7也点亮工作。元器件选择

VT1、VT2选用2SC2653或BU406型硅NPN高反压三极管。要求电流放大系数 >100 。

VD1—VD4、VD6选用1N4007型整流二极管；VD5选用DB3型双向触发二极管。

R1—R6全部选用RJ—1/8W型金属膜电阻器。L0为5mH的磁心电感线圈，臭氧发生器制作，可用 0.25mm的漆包线在骨架上绕210匝；L1—璐用 0.2mm的单心塑铜线在同一磁环上绕制而成，其中L1、L2分别绕3匝，L3绕9匝。脉冲变压器T可使用14in（英寸）黑白电视机行输出变压器改制，改制时用高压包作为L6，在低压包骨架上用 0.45mm的漆包线绕168匝作为L4，用 0.23mm的漆包线绕4匝作为L5（在最外层绕制）。臭氧发生片VG选用Z—10或Z—15、Z—20等型号。制作与调试除臭氧发生片VG外所有电子元器件安装在一块自制的印制电路板上，并将其装入大小合适的塑料或木制盒内。在盒面开孔固定发光二极管VD7，接上臭氧发生片VG，只要元器件良好、接线无误，通电即能正常工作。

放电式臭氧发生器-盐城臭氧发生器-江苏盟博环保节能(查看)由江苏盟博环保节能科技有限公司提供。放电式臭氧发生器-盐城臭氧发生器-江苏盟博环保节能(查看)是江苏盟博环保节能科技有限公司（www.cyqq.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：赵。