

块状火锅底料自动灌装设备，重庆市义本包装设备

产品名称	块状火锅底料自动灌装设备，重庆市义本包装设备
公司名称	重庆市义本包装设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	重庆市九龙坡区龙渡路97号附8号4-5 (壹本科工城c3区 4楼4-5)
联系电话	暂无

产品详情

“块状火锅底料自动灌装设备，重庆重庆市义本包装设备”参数说明

是否有现货：	是
物料类型：	固体
适用对象：	酱类
自动化程度：	全自动

“块状火锅底料自动灌装设备，重庆重庆市义本包装设备”详细介绍

火锅底料灌装机 本机专用于火锅底料、粘稠酱体、大块肉酱等物品的定量充填分装,适合于将各类粘稠体及含有各种固体物质如辣椒、花生、肉块、佐料等物体的酱类和油、料分离的火锅底料等灌装于各种容器中,适用于牛油火锅底料、红油火锅底料、辣酱、蜂蜜果汁、果酱等。本机可自动完成计量、灌装等全过程。整机采用不锈钢结构、整机与物料接触部分全部采用不锈钢材料。确保达到国际卫生标准。灌装量可在规定范围内任意调节。计量误差小。该机采用压缩空气为动力。以气动作为设备工作动力,是由储料斗;操作台;柱塞泵;换向阀;以及气缸;气动阀门;空气净化器;空气压缩机等组成。可适用于各种环境中使用。技术规格 包装物料:火锅底料、粘稠酱体物如:牛油火锅底料、辣酱、蜂蜜、果汁等。 计量方法:柱塞泵容积计量 计量范围:100~500g 灌装速度:10~30次/min 灌装精度:±1% 总功率:0.75KW 电源电压:220V/50Hz

重庆市义本包装设备有限公司主要产品有液体、膏体、酱料定量灌装机；电磁感应、脚踏、热收缩、真空包装封口机；系列旋盖锁口机；系列液体、颗粒、粉剂、膏体的立式、枕式自动定量包装机；系列贴标机、打码机、喷码机、及各种输送流水线等。广泛应用于食品、饮料、化工、农药、润滑油、机油、日用品洗涤剂、化妆品等各个领域。产品型号从小型半自动到大型全自动应有尽有既可单机独立使用，也可组成自动包装生产流水线

块状火锅底料灌装机- 火锅底料生产用主设备

设备主要材料为不锈钢，物料接触部分均采用304不锈钢材料制成，符合食品卫生要求。PLC控制，人机界面，操作简便。该设备为油料分离灌装机，配有底料自动搅拌功能，灌装阀由气动阀控制，气动元件部分由知名品牌提供。灌装头数为八个，为四油四料分离式灌入，灌装量和灌装速度均可任意调节，灌装精度更高。配有报警装置，生产安全稳定，结构简单、操作简便。

用途适用于块状火锅底料自动灌装计量物料接触部分使用SUS304不锈钢材质，符合**食品卫生标准台湾PLC控制、人机对话界面、操作简便配有自动搅拌罐，具有调速功能灌装阀主要由台湾亚德克气动元件驱动，性能稳定，速度快采用油料分离灌装方式，内置8套不锈钢阀体，油料分别4组灌装速度灌装计量均可调节，灌装精度高配有环节提醒装置，生产稳定安全技术参数型号 ZY-GZ-8灌装头数量 8头速度 12~15KG/min重量 1.2T电压 380V/50HZ总功率 9KW