

全自动铝箔封口机，重庆封口机

产品名称	全自动铝箔封口机，重庆封口机
公司名称	重庆市义本包装设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	重庆市九龙坡区龙渡路97号附8号4-5 (壹本科工城c3区 4楼4-5)
联系电话	暂无

产品详情

“全自动铝箔封口机，重庆封口机”参数说明品牌：重庆市义本包装设备有限公司公司包装类型：罐工作原理：常压物料类型：膏体适用行业：食品适用对象：油类灌装头数：2自动化程度：全自动功率：1100W外形尺寸：1650×550×1350mm灌装量：400-900bot/h型号：全自动铝箔封口机规格：1650×550×1350mm商标：重庆市义本包装设备有限公司公司产量：500“全自动铝箔封口机，重庆封口机”详细介绍

全自动铝箔封口机产品概述：系列广口瓶封口机是我司根据市场需要自行研制开发的新一代封口机，采用光、电、气、一体化设计，结构紧凑，外形美观，具有封口美观牢固，工作效率高，操作简单，维护方便等特点。广泛适用于食品、制药、化工、化妆品等行业的各种塑料瓶薄膜、铝箔封口，尤其适用于大口径聚脂瓶的封口，具有防潮、防漏、延长产品保质期以及防盗防伪的作用。产品特点：不锈钢和铝合金制作，外形美观，集光、电、气于一体，采用PLC控制，自动化程度高，生产速度快，操作简单，更换不同口径不同高矮的瓶子极为方便，可封瓶身较软的瓶子。主要技术参数（Main technical parameters）：

电源电压supply voltageAC220V/50Hz气 压Barometric pressure0.8Mpa/0.1m³/min功 率Power1100W外形尺寸Outline size1650×550×1350mm重 量Weight135kg封口范围Sealing range 70- 150mm封口速度sealing speed400-900bot/h封口温度Sealing temperature50-300 恒温形式及偏差Constant temperature form and deviation自动恒温，偏差±3 Automatic constant temperature, deviation + 3

重庆市义本包装设备有限公司公司主要产品有系列液体、膏体、酱料定量灌装机；电磁感应、脚踏、热收缩、真空包装封口机；系列旋盖锁口机；系列液体、颗粒、粉剂、膏体的立式、枕式自动定量包装机；系列贴标机、打码机、喷码机、及各种输送流水线等。广泛应用于食品、饮料、化工、农药、润滑油、机油、日用品洗涤剂、化妆品等各个领域。产品型号从小型半自动到大型全自动应有尽有既可单机独立使用，也可组成自动包装生产流水线，可满足不同客户的需求