

加气砖 加气砖价格 润合建材

产品名称	加气砖 加气砖价格 润合建材
公司名称	佛山市润合建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市三水区云东海街道伏户欧水村六巷3号
联系电话	18927285584 18927285584

产品详情

加气块是一种轻质多孔的新型建筑材料，加气块设备生产的加气块具有容重轻，保温效能高，吸音好和可加工等优点，可以制作成墙砌块，保温块，压面板，楼板，墙板和保温管等制品，加气块在我国已经开始广泛用于工业与民用建筑中承重或非承重结构和管道保温中，成为新型建筑材料的一个重要组成部分。

加气块分粉煤灰加气混凝土砌块和砂加气混凝土砌块，其中粉煤灰蒸压加气混凝土砌块由于吸水率大、干燥收缩率大等原因，在建筑工程中使用后容易出现墙体裂缝，空鼓脱落等问题。

佛山市润合建材有限公司本着“共同致富、实现双赢、体现人生、服务社会”是我公司的核心价值观。我们注重供方、企业、顾客的互利关系，更加注重员工和企业的互动关系，我们倡导企业和供方、企业和顾客、企业和员工的双赢，实现共同发展，共同富裕。企业的宗旨是提供产品和服务进而使用户满意，企业有义务不断改进、提高产品和服务的质量，加气砖价格，员工更有责任为实现上述目标而努力工作，在不懈的奋斗中体现人生的价值。

广东润合建材厂主要各种轻质砖，包括：防水轻质砖，隔热轻质砖，保温轻质砖，吸音轻质砖，耐火轻质砖，防腐蚀轻质砖等。有长方形轻质砖，正方形轻质砖，片状轻质砖，卷板轻质砖。产品齐全，欢迎广大客户前来选购。

加气砖墙面及装饰施工：

(1) 装饰作业前，应将墙面基层清理干净。墙阳角部位宜用500毫米宽耐碱玻璃玻纤网格布（或热镀锌钢丝网片）护角。

(2) 窗台板，表具箱，配电室，消火栓箱，电话箱等与砌体交接处的缝隙，应用柔性材料封填。

(3) 墙面批刮腻子，粘贴瓷砖（面砖），抹灰的施工宜在墙顶空隙的嵌填作业完成后7天进行。

(4) 墙面抹灰前，基层应清扫干净并对墙面洒水后批或抹专用界面剂处理，界面剂厚度宜2-3毫米，墙面若铺贴瓷砖（面砖），应将基层清扫干净后，满刷一道防水界面剂。

9、加气块保温块用作外墙保温时，应采用专用粘结剂用粘贴法。将加气块保温块与基层连接，施工时应满刮粘结剂，江门加气砖，压实找平。

10、膨胀头安装前，应选用 ϕ 10.5砖头，用冲击钻钻孔，孔深大于或等于40毫米。施工时，先在孔中放入膨胀头，垫上 ϕ 10钢筋头，用锤适度用力敲击锚固，在拧上钢筋，钻孔时，孔距梁柱边缘的距离应大于或等于50毫米。

加气混凝土生产工艺，粉煤灰加气混凝土砌块和砂加气混凝土生产线设备装备等各方面技术均以达到行业领先水平加气混凝土砌块是以河砂、石灰、水泥为主要原料，以铝膏为发气剂，经原料磨细、配料搅拌、浇注发气、静停切割、蒸压养护而成的一种绿色环保的新型自保温墙体材料。具有质轻、高强、耐久、保温、隔音、防火、抗渗、锚固性能好的特点，具有施工便捷，可加工性强，能降低建筑物的综合造价，增加建筑物使用面积等优点，已被广泛用于工业与民用建筑中，成为一种最为兴盛的、具有良好性能的墙体材料。也是国家主推的一个新型项目。

环保蒸压加气混凝土生产的制品在我国的发展非常迅速，前景十分广阔。加气混凝土已成为我国建筑行业支柱产业，我国引进该技术也近四十年的历史。

佛山市润合建材有限公司是一家轻质砖批发商、经销商，主要销售轻质砖，在建材行业有20多年的积累经验，加气砖，客户遍布整个珠江三角洲。广东润合建材厂主要各种轻质砖，包括：防水轻质砖，隔热轻质砖，保温轻质砖，吸音轻质砖，耐火轻质砖，防腐蚀轻质砖等。产品齐全，欢迎广大客户前来选购。

加气砖-加气砖价格-润合建材(优质商家)由佛山市润合建材有限公司提供。佛山市润合建材有限公司（www.gdrhjc.com）实力雄厚，信誉可靠，在广东佛山的水泥及制品等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领润合建材和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（www.gzrunhe5.cn）还是从事长大岗水泥建筑，华润散装水泥，隔墙轻质砖的厂家，欢迎来电咨询。