

麻绳 复古黄麻绳 瑞祥包装

产品名称	麻绳 复古黄麻绳 瑞祥包装
公司名称	嘉祥县瑞祥包装制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	嘉祥县大张楼镇驻地
联系电话	18253796233 18253796233

产品详情

麻绳纤维的制作及用途

麻绳产业用纺织品方面，黄麻纤维亦大有可为。

用于抗洪救灾等方面的土工布可以黄麻纤维为主要原料；西北地区种植防风固沙树苗时常常用到的一支特种布也可用黄麻制成

麻绳专家认为，多规格黄麻绳，上述方面的产品均是黄麻深加工的方向。

麻绳黄麻纤维制作的包装物绿色、环保、可降解，能体现其纤维的特性。

传统的麻袋是粗加工产品，细麻绳，而今后企业应将黄麻包装物做成精细产品，麻绳，提高产品的附加值

近几年，复古黄麻绳，一些进口商对货物包装的环保要求越来越高，而天然黄麻纤维恰恰迎合了这一趋势。

传统麻绳制作

公元前2800年，中国人开始用麻纤维制绳。到公元纪元开始时，麻纤维已成为世界上大多数地区的主要制绳材料。1775年，英国发明家马虚发明制绳机，结束了手工制绳的时代。

在我国，直到上世纪80年代末90年代初，麻绳的手工制作技术才彻底退出了我们的生活。手工麻绳的制作过程大体可以分为两个步骤。一个步骤叫“绕绳”，绕绳就是把原材料麻通过绕车纺制成半成品麻绳

坯子备用；第二个步骤叫做“传绳”，就是把绕好的麻绳坯子通过传车拧在一起，成为绳子。

麻绳使用应注意的事项.本公司专业从事麻绳进出口销售，高质量麻绳价格合理，我公司本着“诚信经营、顾客至上、创新共赢”的经营理念，加之“专业务实、充满活力”的销售团队，公司建立了比较完善的网络销售。

麻绳使用应注意的事项:

(1)麻绳只适用于设置吊装工具及轻便工件的移动和起吊，或吊装工件的手拉溜绳，在机械驱动的起重工具中不得使用。

(2)麻绳不得向一个方向连续扭转，以免松散或扭劲。发现上述现象时，应及时消除

(3)麻绳使用中，严禁与锐利的物体直接接触，如无法避免时应垫以保护物

(4)麻绳在当做跑绳使用时，安全系数不得小于10；当做绳扣使用时，安全系数不得小于12

(5)麻绳不得与酸、碱等腐蚀性介质接触。

(6)麻绳应存放在通风干燥的地方，不得受热受潮。

(7)麻绳使用前应认真检查，当表面均匀磨损不超过直径的30%，局部触伤不超过同断面直径的10%时，可按直径缩减程度折合降低使用。如局部触伤和局部腐蚀严重的，可截去受损部分插接使用。

(8)麻绳使用于滑车组时，滑轮的直径应大于麻绳直径的10倍，其绳槽半径应大于麻绳半径的1/4。

麻绳-复古黄麻绳-瑞祥包装(推荐商家)由嘉祥县瑞祥包装制品厂提供。麻绳-复古黄麻绳-瑞祥包装(推荐商家)是嘉祥县瑞祥包装制品厂（www.jxrxbz.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：阮经理。