

湖南长沙净化车间风淋室 洁净室风淋设备

产品名称	湖南长沙净化车间风淋室 洁净室风淋设备
公司名称	长沙天之净净化设备有限公司
价格	5000.00/台
规格参数	品牌:天之净 产地:湖南
公司地址	长沙高新开发区枫林三路608号罗马商业广场B区 五层5024号铺面501房（集群注册）
联系电话	15581621516

产品详情

湖南长沙净化车间风淋室 洁净室风淋设备

长沙净化车间风淋室用于净化员工身上或货物上的尘埃，可以减少进出洁净室所带来的污染问题，减少由于人货进出带来的大量尘埃粒子。由洁净室的入口处安装功能的“气闸室”可以减少空气污染微粒的数量，当人货通过风淋室时，污染微粒被经过过滤的高度洁净空气射掉，25m/s以上的高风速了和飘移微粒经过初效和两过滤器基本过滤掉。为了保持风淋的使用，维持洁净室环境的洁净度对于工业生产来说显得很重要；

- 1、净化车间洁净室中风淋室要定期使用仪器测定风淋室设备的各项指标，如不合参数要求应及时予以处理。
- 2、净化车间洁净室中风淋室根据实际使用情况，定期将初效空气过滤器中的滤料取下清洗。
- 3、净化车间洁净室中风淋室当发现风速变小时应先检查初效空气过滤器表面是否发黑，若发黑，则说明预过滤器容尘较多，即应拆下初效空气过滤器内的无纺布进行清洗或予以调换。
- 4、净化车间洁净室风淋室当调换或清洗无纺布后，仍不能风速，则说明空气过滤器已经堵塞，造成则应换空气过滤器。
- 5、净化车间洁净室风淋室换过滤器时，须拆下喷球板，取出过滤器，按照原有过滤器的规格型号换新的空气过滤器。安装时应确认过滤器上的箭头标记，箭头应指向气流的方向。并密封良好，渗漏。
- 6、净化车间洁净室风淋室过滤器换完后需确认边框无渗漏现象，并用尘埃粒子计数器进行检测，指标后方可进行正常工作。
- 7、净化车间洁净室风淋室定期对风淋室电气线路进行检修，如有故障可参照电气原理图进行维修。

- 8、净化车间洁净室风淋室定期对风淋门进行围护，使电子锁与其锁孔对准，以免锁销卡死。
- 9、净化车间洁净室风淋室一般使用温度不得50℃，且严禁使用明火。
- 10、平时清洁风淋室时不能用有腐蚀性的溶剂等擦洗风淋室箱体，以免擦掉内漆及箱体外观。
- 11、净化车间洁净室中风淋室箱体通常是外冷扎钢板或不锈钢，在清洁保养时不要用尖锐的用品来清洁，以免风淋室外表面箱体。
- 12、净化车间洁净室中风淋室尽量不要用自来水来清洁不锈钢风淋室，用少量的工业酒精来轻轻地抹风淋室箱体；
- 13、净化车间洁净室中风淋室尽量不要放在潮湿及多尘的地方，延长风淋室的使用寿命。
- 14、净化车间洁净室中风淋室定期对风淋室管理人员进行培训，是方面的管理。