

# 三网合一光纤分线箱配置图文介绍

产品名称	三网合一光纤分线箱配置图文介绍
公司名称	慈溪市换鑫通信设备厂
价格	1.00/套
规格参数	24芯:600*500*120 72芯:700*600*120 96芯:700*600*160
公司地址	慈溪市观海卫镇城南社区西河桥
联系电话	13732181468

## 产品详情

(1) 纤芯容量 三网合一光纤配线架应该能使局内的大芯数的光缆完整上架，在可能的情况下，可将相互联系比较多的几条光缆上在一个架中，以方便光路调配。同时配线架容量应与通用光缆芯数系列相对应，这样在使用时可减少或避免由于搭配不当而造成光纤配线架容量浪费。

三网合一光纤配线架功能种类 光纤配线架作为光缆线路的终端设备应具有4项基本功能。 固定功能光缆进入机架后，对其外护套和加强芯要进行机械固定，加装地线保护部件，进行端头保护处理，并对光纤进行分组和保护。

容接功能光缆中引出的光纤与尾缆熔接后，将多余的光纤进行盘绕储存，并对熔接接头进行保护。 调配功能将尾缆上连带的连接器插接到适配器上，与适配器另一侧的光连接器实现光路对接。适配器与连接器应能够灵活插、拔；光路可进行自由调配和测试。 存储功能为机架之间各种交叉连接的光连接线提供存储，使它们能够规则整齐地放置。光纤配线架内应有适当的空间和方式，使这部分光连接线走线清晰，调整方便，并能满足小弯曲半径的要求。

随着光纤网络的发展，光纤配线架现有的功能已不能满足许多新的要求。有些厂家将一些光纤网络部件如分光器、波分复用器和光开关等直接加装到光纤配线架上。这样，即使这

慈溪市换鑫通信设备厂

些部件方便地应用到网络中，又给光纤配线架增加了功能和灵活性。光纤配线架主要分为：8口光纤配线架、12口光纤配线架、24口光纤配线架、48口光纤配线架

本厂自开厂多年来，以专业的技术，的品质，合理的价格。自主生产光纤网络通信产品，以质量为前提，能对客户按时交货。在中国移动，联通，电信，铁通公司赢得了一定的市场。本厂会为每个客户生产出、满意实用的产品。网络机柜类别 网络机柜 容量