

# 三网合一光纤分线箱规格图文详解

产品名称	三网合一光纤分线箱规格图文详解
公司名称	慈溪市换鑫通信设备厂
价格	1.00/套
规格参数	24芯:600*500*120 72芯:700*600*120 96芯:700*600*160
公司地址	慈溪市观海卫镇城南社区西河桥
联系电话	13732181468

## 产品详情

光纤配线架适用于外线光缆与光通信设备的连接，是具有光缆的固定、分纤缓冲、熔接、接地保护以及光纤的分配、组合、调度等功能的现代通信设备。三网合一光纤配线架产品特性：

- C型光纤配线架适用于熔配分开单元结构，机架可拆卸，易并架，可用于超大容量的光纤通信工程中。
- 机架外型美观，结构紧凑，容量大，密度高，适用于带状光缆和普通光缆。
- 合理的绕线走线结构，使走线非常清晰简洁，非常方便。
- 单元体门板可·-转拆卸，以及整个面板正面可以90度摇开，方便光纤的安装维护。
- 有24芯、48芯、72芯、96芯四种规格的配线单元供用户选择。
- 安装好的适配器倾斜角为40°，避免弧光直射入眼，同时可以保证光纤曲率半径不小于40mm。
- 机架具备安全可靠的接地保护装置。三网合一光纤配线架技术特性：
- 机架高压防护地与机架间绝缘：绝缘电阻 > 20000M /500V(DC)
- 机箱高压防护接地与机箱间耐压：> 15000V(DC)1分钟无击穿、无飞弧现象。
- 三网合一光纤配线架工作环境：· 工作温度: -40 ~ +85

· 相对湿度： 85%(+30 ) · 大气压力：70 ~ 106Kpa早期的光传输系统由于光纤的光损耗较大，活动连接器的加工精度也不够，故通常采用光缆直接终端法。具体方法是将线路侧的光纤与光端机来的尾巴光纤在终端盒内作固定连接。

慈溪市换鑫通信设备厂

直熔型体积小，配置多样，特别适合一级分光模式下，放置在楼道、弱电井等场合。

适配器型分纤箱除具有分配线功能，还预留分光功能，可灵活配置各种不同规格的盒式光分路器。

上联光缆：容量16-32光缆出纤：蝶形光缆接SC蝶形光缆尾纤或快速连接头至用户端。进缆方式：室内上进/下进、室外下进。

分纤（分光）箱：适用插片式适配器直接安装。

连接器插拔耐久性寿命>1000次。

慈溪市换鑫通信设备厂

全程曲率半径控制，保证在任何位置光纤的曲率半径大于30mm。光纤配线架(ODF)用于光纤通信系统中局端主干光缆的成端和