

广东启昌鞋机 汕头布条机生产商 布条机

产品名称	广东启昌鞋机 汕头布条机生产商 布条机
公司名称	东莞市昌启自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市厚街镇白濠社区莞太路白濠路段8号
联系电话	13537129185 13537129185

产品详情

压胶机在机头设计时，应注意：

- 1.机头内腔要成流线型 为使物料能沿机头流道均匀地挤出，避免物料因停滞而发生过热分解，决不能在机头中出现急剧地缩小，更不能有死角和停滞区，应尽量使流道光滑，建议表面粗糙度Ra值在 $0.4\mu\text{m}$
- 2.足够的压缩比 要根据塑料制品及塑料品种的不同，设计出能产生足够的压缩比机头、以消除因分流支架造成的结合缝，使制品密实。
- 3.正确的断面形状 由于塑料的性能、压力、密度、收缩率等因素，机头的口模成型断面形状与制品真实断面形状是有差别的，设计时要考虑这一因素，使机头口模有合理的断面形状。

整机：检查开关电源，固定不同size前活动尺，扭紧压底模上下活动盘和固定压底模的铁杆.按机台平面绿色开关，时间和压力分别为5秒，18公斤，安全失控器随时要检查，关机按红色开关，作日常和定期保养。

磨台中底机：贴于胶轮的砂布要沾牢，装上机台时，螺丝上紧，吸尘器，布条机，电源开关作检查，扭绿色开关朝on方向开机，关机朝off方向，作日常保养。

磨台大底机：检查开关，吸尘器，砂轮是否有损坏，垫片要放平，再装砂轮用螺丝上垫片拧紧，有必要时，声音不对，立即在中心轴上包上纸，汕头布条机出售，防止砂轮晃动，按绿色开机，按红色关机，作日常保养。

- 1、每天上班前要检查压胶机风枪风量是否正常，汕头布条机生产商，如有堵塞应及时清理，如果不能加

热应及时更换发热管。

2、每周确认工作压力是否保持3.5千克/平方厘米，应清洗两压轮表面污物及轮轴上的线头清除鼓风机及各机械传动部分的碎布、线头和灰尘，汕头布条机厂商，及时上润滑油。

3、每月检查两压轮的磨损情况，机械磨损是否有松动，如有则应通知机修修理更换；清理电箱内的灰尘，检查各线端有无打火，如有应通知电工及时维修。

应用范围:

适用于防水鞋、登山鞋、滑雪鞋、休闲鞋、运动球鞋、防水手套、滑雪手套、防水帽等产品生产。

广东启昌鞋机(图)-汕头布条机生产商-布条机由东莞市昌启自动化科技有限公司提供。东莞市昌启自动化科技有限公司(www.qcfsjx.com)是从事“压胶机,防水贴条机,封口密封机,防水鞋机,无缝热压包边机”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:吴传鹏。