厂家现货TQ-A1方S型拉压传感器

产品名称	厂家现货TQ-A1方S型拉压传感器
公司名称	山东测力传感器有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:泰钦 额定载荷:10N-200KN 材质:优质合金钢
公司地址	山东省济南市槐荫区经十路28988号乐梦中心
联系电话	15621850939

产品详情

产品特点：TQ-A1钢制方S型拉压传感器，承受拉、压外力均可，输出对称性好，结构紧凑、安装方便，规格齐全。

产品用途：TQ-A1方S型拉压称重传感器适用于制造机电结合秤、吊钩秤、料斗秤及各种专用秤、工艺秤等。

量程：10N(1kg)、20N(2kg)、30N(3kg)、50N(5kg)、100N(10kg)、200N(20kg)、300N(30kg)、500N(50kg)、1kN(100kg)、2 kN(200kg)、3 kN(300kg)、5 kN(500kg)、10 kN(1t)、20 kN(2t)、30 kN(3t)、50 kN(5t)、100 kN(10t)、150 kN(15t)、200 kN(20t);

济南泰钦TQ-A1、Q-A1TS型称重传感器测力传感器，皮带秤传感器，包装机传感器，搅拌站传感器，配料秤传感器，吊钩秤传感器，厂家现货供应传感器，山东称重传感器厂家

美国传力BSS传感器同尺寸替换国产传感器

技术参数及外形尺寸：

序号

产品技术参数

1

额定载荷

1kg、2kg、3kg

2

综合精度

0.05%F.S

3

灵敏度

1.0mV/V

4

零点输出

≤0.1%F.S

5

输入阻抗

380±20Ω

6

输出阻抗

351±3Ω

7

绝缘阻抗

≥5000MΩ

8

补偿温度范围

-10~40℃

9

适用温度范围

-30~70℃

10

安全过载

150%F.S

11

极限载荷

300%F.S

12

材质

优质铝合金

13

激励电压

10V(DC)

14

密封等级

IP67

15

电缆

2m

16

接线方式

红……E+（输入正）

黑……E-（输入负）

绿……S+（输出正）

白……S-（输出负）