

山东济南淄博代理摩托罗拉数字防爆对讲机P6600i

产品名称	山东济南淄博代理摩托罗拉数字防爆对讲机P6600i
公司名称	济南历下达拓电子产品经营部
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省济南市天桥区清河北路滨河商务中心C栋1205
联系电话	0531-58780685 15069186357

产品详情

微信号：一八七 六六一八 一七一五，方便可以联系对讲机小虫

摩托罗拉数字防爆对讲机P6600i

空中(Over-the-air)编程

提高的音频质量

改善的可扩展性

电池续航更久（最多28个小时）

更广的覆盖范围

防水能力更强（IP67级）

连接能力

MOTOTRBO XiR P6600i防爆系列是DMR标准数字对讲机的一个产品系列，可提供关键运营语音通信支持。借助对基础集群技术和传统模拟技术的支持，您可确保企业在不断发展的同时保持出色的通信能力。

安全性

XiR P6600i防爆系列旨在提高您的组织的安全性，它具有即时一键通信功能，响应迅速。即使员工没有响应，您也可以远程激活对讲机，检查您的员工是否安全。可以远程禁用放错地方的对讲机。

高效

凭借全新消噪技术和增强的清晰度，XiR P6600i防爆系列将提供优秀的音频质量，使您的工作场所通信清晰明了。最新的能源技术提供了一项电池选项，该选项可使电池续航长达 28 小时，满足3个轮班的需要，而可选的IMPRES空中（Over-the-air）电池管理工具也会帮助您最大程度提高电池续航时间。改善的接收电路会扩大通信范围，使您能够联系更远的人员。

防爆认证

MOTOTRBO XiR

P6600i防爆系列产品根据TIA-4950经UL批准，当正确使用摩托罗拉UL批准的电池时，可以在Division 1, Class I, II, III, Groups C, D, E, F, G; Division 2, Class1, Groups A, B, C, D危险环境中使用。

MOTOTRBO XiR

P6600i防爆系列产品经国家防爆电气产品质量监督检验中心认证，获得防爆合格证。其防爆标志为：Ex ib IIB T3 Gb/Ex ibD 21 T160 。

性能参数

输出功率

无键盘型号(NKP)(XiR P6600i)

VHF：低功率输出1W，高功率输出5W

UHF：低功率输出1W，高功率输出4W

350MHz：低功率输出1 W，高功率输出4 W

频率范围

VHF：136-174 MHz,UHF：403-527 MHz,350MHz：350-400 MHz

物理参数

显示屏

无键盘型号(NKP)(XiR P6600i)：无

键盘

对讲机功能

语音通知 有

可编程按钮 有

模拟/数字双模式 有

直通模式下双时隙同时通话 有

强行发射中断 有

信道容量

无键盘型号(NKP)(XiR P6600i) : 16

信道间隔 12.5 , 25 kHz

系统类型 : TDMA 使用环境

满足军标 810 C, 810 D, 810 E, 810 F, 810 G

IP标准 IP67