

供应美国wedomore氧化锆喷射专用探头

产品名称	供应美国wedomore氧化锆喷射专用探头
公司名称	江元（重庆）科技集团股份有限公司
价格	1.00/台
规格参数	测量温度:1400 型号:9903
公司地址	重庆市北碚区京东方大道399号19幢
联系电话	023-68271555 15998986518

产品详情

美国wedomore氧化锆喷射专用探头

WDM氧化锆氧分析仪适用于工业炉窑烟气中氧量的连续监测，作为操作人员调节燃料与风量的配比依据。与自控系统连接，实现低氧合理燃烧，达到降低能耗、稳定工艺、提高产品质量、减少环境污染等目的。具有显著的经济效益和社会效益。

特点：

片状氧化锆头，阻抗小；耐高温（1400℃）；防腐性强；电极为内部套管式，电极为面接触，精度高（测氧范围10的负3次方—100%），无需校准，不漂移；能够不关机，在高温下直接使用压缩空气吹扫；加热器为金属加热器，在高水份，高粉尘，高硫化物环境下也可正常使用，使用寿命长。

技术优势：

世界的钢玉陶瓷焊接技术,抗击温度骤变，可在线插拔；

测氧精度高，信号无漂移；

氧化锆探头的长度从250mm-2m的规格可以定制；

所有零部件均可拆卸，更换部件；

反应时间少于100ms，对氧气反应时间为1-4S；

不需要标准气源，直通大气；

抗腐蚀性强，能在高湿度环境下使用；

喷射专用探头：

插入深度：500mm、750mm、1000mm

表壳材质：高温合金钢

安装方式：1.5"BSP、NPT、法兰

适用烟气温度：1200 以下

加热时间：约15 ~ 30分钟可达到额定温度700

温控：探头自带加热器，保持钨头温度恒定，K型热电偶

探头保护管外径： 42mm