

上柴申动系列300kw柴油发电机组厂家直销

产品名称	上柴申动系列300kw柴油发电机组厂家直销
公司名称	山东源宇动力设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	发电机属性:无刷 发电机材质:全铜 发电机组配置:自动化
公司地址	寒亭区清源街以北寒亭街道毛家埠以东200米路北
联系电话	15753681668

产品详情

并联供电

- 1待并车发电机的油温、水温、油压达到正常值运转正常。
- 2等并车发电机的输出电压和频率的数值与母排上的数值相一致。
- 3把待并车发电机的同步器手柄打在“合闸”位置。
- 4观察同步指示器的指示灯及指针。强大的进气系统大功率柴油机的保证
- 5观察同步指示器的指示灯完全熄灭时或指针旋转到零位即可打上并电合闸开关。
- 6机组进入并车运行随后把其同步器手柄旋回“关断”位置。
- 7如果同步器合闸后同步器指针旋转太快或反时针旋转则不允许并车否则将导致合闸失效。
- 8手动并车成功后应立即与低压配电房联系落实总配电屏馈出开关可否合闸送电后再行操作。

300KW上柴系列柴油发电机组技术规格参数

机组型号 连续功率机组 YYDI300GF

组	额定功率	连续功率(Kw)	300千瓦
柴	输出电压 (VAC)		400V/230V
油	输出电流 (Amp)		540A
发	100%负荷	燃油消耗率g/kw	207
电		h	
机	连续运行时	机油消耗率k/h	< 1.9
组	噪声dB (A) LP7m		95
	外形尺寸	长×宽×高 (m)	3300×1350×1750
		m)	
	净重 (Kg)		3400
柴	品 牌		上海申动
油	型 号		6135CZLD-1
发	柴油机功率(Kw)		300千瓦
动	缸 数		12
机	额定转数(rpm)		1500
	缸径×行程 (mm)		135*150
	冷却方式		封闭式水循环冷却
	启动方式		DC24V电启动
	供油方式		直喷式
	调速方式		机械调速
	压缩比		16:01
	进气方式		涡轮增压
交	品 牌		强辉/上海
流	型 号		TZH-300
发	额定电压 (VAC)		400V/230V
电	频率 (Hz)		50
机	额定功率因数		0.8
	接线方式		三相四线/Y型接法
	稳态电压调整率(%)		±1
	瞬态电压调整率(%)		+20~-15
	稳态频率调整率(%)		0~5
	瞬态频率调整率(%)		+10~-7
	电压波动率(%)		0.5
	频率波动率(%)		0.5
	负荷突变频率稳定时间 (s)		3
	负荷突变电压稳定时间 (s)		2
	波形失真率		5