

# 钢钎维浇注料刚玉钢纤维浇注料河南浇注料厂家

产品名称	钢钎维浇注料刚玉钢纤维浇注料河南浇注料厂家
公司名称	郑州新锐耐火材料有限公司
价格	3100.00/吨
规格参数	品牌:新锐耐材 耐火度:1790 ° 产地:郑州
公司地址	河南省郑州市新密市大隗镇工业区
联系电话	13838339283

## 产品详情

钢纤维增强耐火浇注料是指在浇注料中掺加耐热钢纤维增加耐火浇注料的强度,在可塑料中加入耐火钢纤维称为钢纤维可塑料,其也可加入有机防爆纤维防止浇注料出现裂纹抗脱落性好,

其特点:

其特点是强度高,韧性好,抗热震性能强和抗剥落性好,一般用在热处理炉,加热炉,窑炉炉顶和窑门口处,

钢纤维浇注料是采用特级铝矾土熟料作骨料,以优质矾土熟料及刚玉细粉作基质,以超微粉等多种复合材料为结合剂和添加剂,外加不锈钢耐热纤维配制而成。该产品除具有常规的高温耐磨损性能外,因在其配料中加入了一定数量的耐热不锈钢纤维,防止了材料中骨料与基质在高温状态下产生的涨差,以及在启停炉时产生的温度梯度变化所产生的应力而导致炉墙破坏,同时,由于钢纤维的加入,使材料浇注后炉墙整体强度大大增强。在CFB锅炉中,常用于炉膛出口及侧墙、顶部、旋风分离器直段、旋风分离器顶、返料器等部位。

也可制作各种耐火预制件,按图纸制做,质量可靠,性能稳定。

郑州新锐耐火材料有限公司

钢纤维增强耐火浇注料理化指标

牌号

XR-F16

XR-F17

XR-F18

Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>%

70

75

80

体积密度g/cm<sup>3</sup>

2.6

2.7

2.8

耐压强度MPa

110 × 24h

90

95

100

1100 × 3h

110

抗折强度MPa

8

9

10

11

12

13

1350 × 3h

15

## 使用温度

1380

1450

1520

## 线变化率%

 $\pm 0.3$ 

## 耐火度

1750

1770

1790

郑州新锐耐火材料有限公司位于美丽的河南省新密市，东有溱水西与嵩山接壤，耐火产业为本市支柱产业，经过十多年的不断发展和政府的引导在全国耐材行业更具有竞争力，我公司也在不断努力的发展自己，有耐火砖生产线，和浇注料生产线，我们一直以优质的产品面向每一位客户，与客户共努力,本公司主营：高铝砖，耐火粘土砖，轻质保温砖，磷酸盐砖，浇注料，各种类耐火浇注料，可塑料，耐火及保温材料。