

# 阶梯环 99.9 ( % ) 金属、陶瓷、塑料

产品名称	阶梯环 99.9 ( % ) 金属、陶瓷、塑料
公司名称	萍乡市诚达化工填料有限公司
价格	.00/个
规格参数	含量 :99.9 ( % ) 材质:金属、陶瓷、塑料 厂商:萍乡市诚达化工填料有限公司
公司地址	中国 江西 萍乡市 江西省萍乡市
联系电话	86 0799 6378086 13979998739

## 产品详情

含量	99.9 ( % )	材质	金属、陶瓷、塑料
厂商	萍乡市诚达化工填料有限公司	密度	0.5 ( g/cm <sup>3</sup> )
执行质量标准	企业标准		

### 阶梯环

阶梯环的高径比仅为鲍尔环的一半,并在环的一端增加了锥形翻边,这样减少了气体通过床层的阻力.并增大了通量,填料的强度也较高,由于其结构特点,使填料层内填料间多呈点接触。这样既增大了空隙率、减少了压降,而且又构成了液体沿填料表面流动的汇集或分散点,促进液膜表面更新和液体混合作用,使气液分布均匀,增加了气液接触表面而提高了传质效率,一般由塑料、陶瓷、金属做成。材质不同,结构也有所不同,金属阶梯环内筋结构同鲍尔环,舌片弯向呈叶片状;塑料及瓷质阶梯环的内筋结构与塑料鲍尔环相似,也有米字形和井字形之分。

### 塑料阶梯环技术参数

名称name	规格nor malmm	直径x高度x壁厚diameter × height × thicknessmm	比表面积su rface aream <sup>2</sup> /m <sup>3</sup>	空隙率vo id space%	堆重bulk d ensitykg/m <sup>3</sup>	堆积个数n o.elements er/m <sup>3</sup>	干填料因子 packing factorm <sup>-1</sup>
塑料阶梯环c ascade ring	25	25 × 13 × 1.2	228	90	98	81500	313
	38	38 × 19 × 1.4	133	93	58	27200	176
	50	50 × 25 × 1.5	114	94	55	10740	143
	76	76 × 37 × 3.0	90	93	698	3420	112

### 金属阶梯环技术参数

金属阶梯环c	25	25 × 12.5 × 0.5	221	95	383	98120	257
ascadering	38	38 × 19 × 0.6	153	96	325	30040	173
	50	50 × 25 × 0.8	109	96	308	12340	123
	76	76 × 38 × 1.2	72	96	306	3540	81

产品制造、验收标准按行业标准hg/t21557.2-95《不锈钢阶梯环填料》执行。

### 陶瓷阶梯环技术参数

陶瓷阶梯环c	25	25 × 15 × 3	210	73	650	72000	540
ascade ring	38	38 × 23 × 4	153	74	630	21600	378
	50	50 × 30 × 5	102	76	580	9100	232
	76	76 × 46 × 9	75	78	530	2500	158