

# PZ73W-10R-316不锈钢刀闸阀

|      |                                       |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | PZ73W-10R-316不锈钢刀闸阀                   |
| 公司名称 | 永嘉县巨晨阀门有限公司                           |
| 价格   | 1100.00/台                             |
| 规格参数 | 材质:316L不锈钢<br>型号:PZ73W/F-10R<br>产地:温州 |
| 公司地址 | 永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）         |
| 联系电话 | 13075736182                           |

## 产品详情

PZ73W-10R-316不锈钢刀闸阀采用手轮驱动，具有结构紧凑、设计合理、轻型节材、密封可靠、操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点，可在工作压力0.6MPa-2.5MPa，使用温度-29-425 情况下正常工作。

刀型闸阀其闸板具有剪切功能，可刮除密封面上的粘着物，自动清除杂物，不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。

的生产设计标准：

1.设计制造 Design and manufacture: JB/T8691-19982.结构长度 structural length: GB/T15188.2-943.法兰连接 Flange connection: GB/T9113.1-2000 JB/T79-944.试验与验收 testing and acceptance:GB/T13927-92

PZ73W-10R-316不锈钢刀闸阀主要零部件材质：

阀体、上盖 Valve body, upper cap

碳钢、不锈钢 Carbon steel, stainless steel

阀板 Valve plate

不锈钢 stainless steel

阀杆 Stem

密封圈Seal ring

橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金Rubber, PTFE, stainless steel,hard alloy

主要性能规范

公称压力 (MPa)

壳体试验 (MPa)

密封试验 (MPa)

工作温度

适用介质

1.0

1.5

1.1

100

纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物

1.6

2.4

1.8

PZ73W-10R-316不锈钢刀闸阀主要外形及连接尺寸(mm)

MPa

DN

L

D

D1

D2

H

N-M

D0

W(Kg)

1.0

50

43

160

125

100

285

4-M16

180

8

65

46

145

120

298

10

80

195

135

315

220

12

100

52

215

155

365

8-M16

14

125

56

245

210

185

400

230

22

150

280

240

475

8-M20

29

200

60

335

295

265

540

360

38

250

68

390

350

320

630

12-M20

66

300

78

440

368

780

350

500

460

428

885

16-M20

119

400

102

565

515

482

990

16-M22

450

114

615

532

1100

20-M22

530