

# 金属散堆填料 99.9 ( % )

产品名称	金属散堆填料 99.9 ( % )
公司名称	江西省萍乡市迪尔化工填料有限公司
价格	.00/件
规格参数	含量 :99.9 ( % ) 材质:金属 厂商:萍乡市诚达化工填料有限公司
公司地址	江西省萍乡市开发区高新园西区
联系电话	15807992939 15807992939

## 产品详情

含量	99.9 ( % )	材质	金属
厂商	萍乡市诚达化工填料有限公司	密度	0.4 ( g/cm <sup>3</sup> )
执行质量标准	HG/T21556.2-9		

### 金属散堆填料

金属填料材质包括碳钢及不锈钢等.由于其加工壁薄,空隙率大,通量大,阻力小,又耐热,耐腐蚀,分离效果好,特别适用于真空精馏塔,处理热敏性,易分解,易聚合,易结碳的物料。金属散堆填料包括：鲍尔环、矩鞍环、阶梯环、共轭环和八四内弧环等。

### 主要技术指标：

名称	规格m	直径x高度x壁厚mm	比表面积m <sup>2</sup> /m <sup>3</sup>	空隙率%	堆重kg/m <sup>3</sup>	堆积个数pe r/m <sup>3</sup>	干填料因子m <sup>-1</sup>
鲍尔环	25	25 × 25 × 0.5	219	95	393	51940	255
	38	38 × 38 × 0.6	146	96	318	15180	165
	50	50 × 50 × 0.8	109	96	314	6500	124
	76	76 × 76 × 1.2	71	96	308	1830	80
矩鞍环	25	25 × 20 × 0.6	185	96	409	101160	209
	38	38 × 30 × 0.8	112	96	365	24680	137
	50	50 × 40 × 1.0	75	96	291	10400	85
	76	76 × 60 × 1.2	58	97	245	3320	63
阶梯环	25	25 × 12.5 × 0.5	221	95	383	98120	257
	38	38 × 19 × 0.6	153	96	325	30040	173
	50	50 × 25 × 0.8	109	96	308	12340	123
	76	76 × 38 × 1.2	72	96	306	3540	81

共轭环	25	$25 \times 25 \times 0.3$	185	95	312	75000	216
	38	$38 \times 38 \times 0.5$	116	96	275	19500	131
	50	$50 \times 50 \times 0.8$	86	96	275	9770	97
	76	$76 \times 76 \times 1.0$	81	97	245	3980	95
八四内弧环	25	$25 \times 25 \times 0.6$	250	93	420	59200	310
	38	$38 \times 38 \times 0.6$	138	95	296	14000	163
	50	$50 \times 50 \times 0.8$	121	95	350	7000	144
	76	$76 \times 76 \times 1.0$	75	95	280	1950	86