

钢丝铠装耐火电力电缆NH-VV33-5X6

产品名称	钢丝铠装耐火电力电缆NH-VV33-5X6
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	天联:钢丝铠装耐火电力电缆 NH-VV3:NH-VV33-5X6 大城供应:全国供货
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

钢丝铠装耐火电力电缆NH-VV33-5X6

耐火电缆是指在火焰燃烧情况下能够保持一定时间安全运行的电缆。我国国家标准GB12666.6（等同IEC331）将耐火试验分A、B两种级别，火焰温度950~1000℃，供火时间90min，B级火焰温度750~800℃，供火时间min，整个试验期间，试样应承受产品规定的额定电压值。

A-DJVPV IA-DJYPV IA-DJYJPV 本安型编织分对屏蔽铜丝或镀锡丝。 IA-DJVPV IA-DJYPV IA-DJYJPV 本安型铜塑复合膜分对屏蔽。 IA-DJVPV IA-DJYPV IA-DJYJPV 本安型铝塑复合膜分对屏蔽。使用特性电缆额定工作电压F / V / V。电缆导体的工作温度。电缆敷设时温度应不低于。小弯曲半径非铠装电缆阻燃型为电缆外径的倍，铠装型电缆为电缆外径的倍。