

# 供应美国WDM在线电导率分析仪

产品名称	供应美国WDM在线电导率分析仪
公司名称	江元（重庆）科技集团股份有限公司
价格	1.00/台
规格参数	量程:10 ~ 2000uS/c 精度: ± 1.5% (FS)
公司地址	重庆市北碚区京东方大道399号19幢
联系电话	023-68271555 15998986518

## 产品详情

WDM在线电导率仪是在保证性能的基础上简化了功能，从而具有了特别强的价格优势。环境适应性强、清晰的显示、简易的操作和优良的测试性能使其具有很高的性价比。二次表配上常数为1.0或10的电极可测量一般液体的电导率；配上0.1或0.01的电极，能准确测量纯水或超纯水的电导率，特别适用于电厂锅炉给水和蒸汽冷凝水等高纯水电导率的在线连续监测。

可广泛应用于火电、化工化肥、冶金、环保、制药、生化、食品和自来水等溶液中电导率值的连续监测。

多参数同时显示：同时显示电导率、输出电流、温度、时间和状态。

(超)纯水的自动补偿：对于超纯水,实现了显示25 时的电导率自动温度补偿。

记事本功能：忠实记录仪表的操作使用情况和报警的发生时间,便于管理。

历史曲线和数字记录仪功能：二次表每隔5分钟自动存储一次测量数据,可连续存储一个月的电导率。

数字时钟功能：显示当前的时间,为数字记录仪功能提供时间基准。

背光功能：可在光线昏暗或彻底没光亮的环境下使用，根据温度变化，自动调节对比度到\*清晰。

输出电流设置与检查功能：手动电流源功能,可检查和任意设定输出电流值,方便检测记录仪和下位机。

软件设定电流输出方式：软件选择是0 ~ 10mA或4 ~ 20mA输出。

## 产品详情

测量范围: 10 ~ 2000uS/cm

精度：± 1.5% (FS)

传感器主要材料：黑色聚丙烯外壳、玻璃铂电极

控制器尺寸：145 × 125 × 162mm

电源：交流AC220V/50Hz, 直流DC24V

设置三路继电器, 程序设定响应参数及响应值

温度补偿 : 0 ~ 99.9 , 25 为基准温度

被测水样 : 0 ~ 99.9 , 0.6MPa

重复性 :  $\pm 0.2\%FS$

稳定性 :  $\pm 0.2\%FS$

电流隔离输出 : 0 ~ 10mA ( 负载 $<1.5k$  ) , 4 ~ 20 mA ( 负载 $<750$  )

通讯接口 : RS485选配

防护等级 : IP65