

# 专业生产防腐压力控制器 东政仪器

产品名称	专业生产防腐压力控制器 东政仪器
公司名称	宜昌东政仪器有限责任公司
价格	1800.00/台
规格参数	品牌:东政仪器 型号:EF系列 机械寿命:1000000 (万次)
公司地址	宜昌市伍家乡前坪村
联系电话	13687272000

## 产品详情

品牌	东政仪器	型号	EF系列
机械寿命	1000000 (万次)		

### 概述：

本公司ef系列防腐压力控制器，主要用于冶金、电力、石油化工、轻工、医药等行业的气、液压设备上，对腐蚀性、高粘度、易结晶以及含有颗粒杂质或纤状物的介质进行压力监控、报警、联锁、逻辑保护，先进的结构设计确保了产品的高质量，已验证的技术保证了产品的高精度和可靠性，针对性的设计使产品应用更加广泛，操作更加方便。

### 特点：

该系列防腐控制器采用新材料、新工艺精工制作，外型小巧美观；

传动误差小，控制准确可靠，稳定性好；

带调节指示机构和现场压力显示表，现场操作方便，工作压力显示直观；

压力联结方式多种多样，安装方便，其中法兰联结为万向型，仪表可360度旋转锁紧而对使用无任何影响；

防水、防尘、防爆、尤其耐酸、耐腐蚀性能强，并有多种进口耐腐材料可供用户选择；

### 主要技术参数：

外壳防护等级：ip65；

防爆标志：deiiCT6,其中电器开关为diICT6(隔爆型)、外壳为eii(增安型)；  
防爆合格证编号：cnex00.884；

环境温度：-20~60 ；

介质温度：普通型-20~120 ；防爆型-20~80 ；

精度： 3.5mpa为 $\pm 1\%fs$ ； 6mpa为 $\pm 2\%fs$ ；

现场表精度： $\pm 2.5\%fs$ ；

抗振性能：切换差可调 $\max 40m/s^2$ ；切换差固定 $\max 20m/s^2$ ；

压力联结接口：外螺纹 $m20 \times 1.5$ 内螺纹 $zg1/4"$  共为一体或法兰式安装（也可按用户要求制作）；

电气引线接口：内螺纹 $g3/4"$  ；

本公司专业技术及生产制造能力雄厚，用户如有其他特殊技术要求，欢迎与本公司联系，我们将尽力满足您的需要。

注：敬请认明东政仪器正牌产品，警防假冒！对于非法下载盗用本公司产品图片及资料的公司或个人，本公司将依法追究其法律责任，请勿以身试法，特此警告！