

环氧锌黄镀锌板材专用防腐涂料价格多少钱一公斤

产品名称	环氧锌黄镀锌板材专用防腐涂料价格多少钱一公斤
公司名称	山东志远建筑工程有限公司
价格	24.50/kg
规格参数	品牌:主创 型号:45600 特色服务:免费拿样
公司地址	山东省菏泽市
联系电话	15588736090

产品详情

本品是新一代水性防锈涂料，基材可以带锈施工，未除尽的铁锈转化为漆膜的一部分，可作为底漆也可作为面漆。广泛用于储罐、桥梁、管道、支架、汽车零部件等金属带锈防腐处理。

?

一、产品参数：组分：改性高分子树脂聚合物颜色：乳白色液体混合比例：漆:水=1：(0.1-0.2),也可直接使用涂布率：8m²/kg(1遍)，锈蚀物较多时应涂装2遍以上干燥时间：表干4小时，实干48小时重涂间隔：后涂水性漆:4小时以上后涂油性漆:12小时以上

水性锈转化防锈涂料HT500是一种以单组分特殊改性的水溶性树脂涂料，漆膜坚韧耐用，可用于除锈难度较高的表面，本品具有优异的渗透性能，涂装后的漆油能渗透进钢铁表面并把未除尽的铁锈（铁红色）转化为漆膜的一部分（灰色至深灰色的钝化膜），即带锈涂装，提高生产效率。

二、产品特性

- 1.漆膜表干、锈转化速度快；
- 2.对金属基材附着力好；
- 3.漆膜硬度高；
- 4.漆膜防锈性能优良；

5.耐水性、耐油性好。

三、使用说明

1、基材处理：用水刀、钢刷、电动刷等工具金属表面浮锈等不牢固异物处理干净，有油污处须以除油剂清理，牢固附着的旧漆面太光滑要打毛以后刷漆。

2、涂装前充分搅拌，适当加0-20%的清水稀释，可刷涂、辊涂或喷涂，建议无气喷涂或毛刷施工锈转化效果更好。

3、施工条件：温度10℃以上，45℃以下，湿度85%以下，雨雪天气不能施工；根据锈蚀程度涂装2-3遍，干膜30um/遍，施工间隔时间30分钟以上，24小时后涂中涂或面漆

四、适用范围：1) HT500作为底漆涂装在除锈不彻底的铁制品表面，基材可以带锈施工，替代传统的喷砂，电动及手工除锈，特别适合用于已生锈复杂钢铁构件的防腐处理。2) 本品为水性体系，不含有机挥发物等有害物质，施工无粉尘，无毒无味，有利于环境保护。3) 本品涂装后表面可续涂水性或油性防腐底漆、中涂、面漆均不会产生咬底等不良现象，施工通用性好。