

# 纤维增强型高压导管 聚氯乙烯

产品名称	纤维增强型高压导管 聚氯乙烯
公司名称	启东市秦潭玻璃制品二厂
价格	41.00/箱
规格参数	材质:聚氯乙烯 用途:医用导管 产商/产地:江苏
公司地址	中国 江苏 启东市 江苏启东
联系电话	86 0513 83309085 15201704268

## 产品详情

材质	聚氯乙烯	用途	医用导管
产商/产地	江苏	公称外径	8.5-89 ( mm )
壁厚	1.8-7.0 ( mm )	长度	50 ( m )

该产品具有良好的耐压强度，质地柔软、富有弹性、透明光滑、输送性好、抗腐蚀、耐候性、阻燃、无毒卫生、符合环保要求，可再循环利用，适应环境：0 -65 。

该产品适用于常压或一定正压范围内输送如：水、油、气体、粉体等流动性介质。

产品可根据不同需要,设计不同形状和各种色彩，提高产品的适应性。

详细参数	英吋	内径	外径	壁厚	( 20 吋 )	( 20 吋 )
					工作压力	爆破压力
	inch	mm	mm	mm	bar	bar
	1/5	5	8.5	1.8	8	24
	1/5	5	9	2.0	10	30
	1/5	5	10	2.5	12	36
	1/4	6	10	2.0	10	30
	1/4	6	11	2.5	12	36
	1/4	6	12	3.0	14	42
	5/16	8	12	2.0	7	21
	5/16	8	13	2.5	9	27

5/16	8	14	3.0	12	36
3/8	10	14	2.0	7	21
3/8	10	15	2.5	8	24
3/8	10	16	3.0	10	30
1/2	12	16	2.0	6	18
1/2	12	17	2.5	7	21
1/2	12	18	3.0	9	27
5/9	14	18	2.0	5	15
5/9	14	19	2.5	7	21
5/9	14	20	3.0	8	24
5/8	15	20	2.5	6	18
5/8	15	21	3.0	7	21
5/8	16	20	2.0	5	15
5/8	16	21	2.75	6	18
5/8	16	22	3.0	7	21
23/32	18	22	2.0	4	12
23/32	18	23	2.5	6	18
23/32	18	24	3.0	7	21
3/4	19	24	2.5	4	12
3/4	19	25	3.0	5	15
3/4	19	26	3.5	6	18
25/32	20	25	3.0	5	15
25/32	20	26	3.5	6	18
25/32	20	28	4.0	9	27
1	25	31	3.0	4	12
1	25	32	3.5	5	15
1	25	33	4.0	8	24
1 1/4	32	40	4.0	4	12
1 1/4	32	42	5.0	5	15
1 1/2	38	46	4.0	4	12
1 1/2	38	48	5.0	5	15
1 3/4	45	53	4.0	3	9
1 3/4	45	55	5.0	4	12
2	50	60	5.0	3	9
2	50	62	6.0	4	12
2 7/16	62	72	5.0	3	9

	2 7/16	62	76	7.0	4	12
	2 15/16	75	87	6.0	2	6
	2 15/16	75	89	7.0	3	9

本公司成立于1988年，是江苏南通市计量技术监督局专门颁发生产医用导管、玻璃转子流量计及氧气吸入器的生产许可认证的企业，其中玻璃转子流量计包含氧气、笑气、空气、二氧化碳及氩气等五大系列，并且还设有减压器中心供氧等生产车间。本厂拥有专门生产流量计的特殊生产设备及测试仪器，以严密的生产工艺组织生产，采用企业一整套标准组织实施质量保证体系，产品性能可靠，质量稳定，产品出口欧洲等地已有9年却无一例投诉案例，深得客户信赖。本厂坐落于江苏省启东市黄海之滨，交通极为便利，本厂奉行“质量至上、诚信至上、顾客至上”的宗旨，竭诚欢迎海内外客户光临，于本厂建立协作。