

日本旭化成PA66（中国）代理商

产品名称	日本旭化成PA66（中国）代理商
公司名称	上海孔帆新材料有限公司
价格	6.00/千克
规格参数	旭化成:日本旭化成PA66**价格 PA66:日本旭化成PA66收缩率 日本:旭化成PA66代理商
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	13651963616

产品详情

日本旭化成PA66（中国）代理商，日本旭化成PA66批发价格，日本旭化成PA66模具收缩率，日本旭化成PA66加工温度，日本旭化成PA66什么价格多少钱，更多日本旭化成PA66详情，欢迎联系我们了解更多。

特性备注：增强的强度和刚性，玻璃纤维含量为重要参数：密度:1.58 g/cm³ 成型收缩率:0.35 %
缺口冲击强度:127 拉伸强度:235 MPa 断裂伸长率:2.5 % 硬度:120 热变形温度:225 PA性质：结晶性热可塑性塑料，有明显熔点，Nylon本身具吸水基故有吸水性，成形前须干燥，温度过高干燥则尼龙粒变色。
优点：1、具高抗张强度；2、耐韧、耐冲击性特优；3、自润性、耐磨性佳 4、低温特性佳；5、具自熄性；用途：广泛应用于机械、仪器仪表、汽车部件、电子电气、铁路、家电、通讯、纺机、体育休闲用品、油管、油箱及一些精密工程制品。电子电器：连接器、卷线轴、计时器、护盖断路器、开关壳座汽车：散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座工业零件：椅座、自行车输框、纺织梭、踏板、滑轮分类：防静电PA，导电PA，加纤防火PA，防火PA，抗紫外线耐候PA，高温挤出级PA