

跨接线厂家杰瑞电气跨接线

产品名称	跨接线厂家 杰瑞电气 跨接线
公司名称	东莞市杰瑞电气科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市黄江镇胜前岗江北二路
联系电话	13724472962

产品详情

工业管道金属法兰跨接

金属管道法兰跨接防静电探讨在对企业进行安全生产检查时，专家或工作人员经常要求输送可燃爆物质的金属管道法兰要用导线跨接，防止发生静电事故。那么，金属管道法兰是否需要跨接?在什么情况下需要跨接?笔者想就此问题做一下探讨。

工业管道金属法兰跨接

国家质量监督检验检疫总局2009年5月8日颁布的特种设备安全技术规范文件《压力管道安全技术监察规程—工业管道》(TSG D0001-2009)，对工业管道有下列定义：

本规程适用于同时具备下列条件的工艺装置、辅助装置以及界区内公用工程所属的工业管道(以下简称管道)。

- (1)、高工作压力大于或等于0.1MPa(表压，下同)的;
- (2)、公称直径(注1)大于25mm的;
- (3)、输送介质为气体、蒸汽、液化气体、高工作温度高于或者等于其标准沸点的液体或者可燃、可爆、有毒、有腐蚀性的液体的。

日常检查中碰见的压力管道大部分属于上述工业管道之列。《压力管道安全技术监察规程—工业管道》(TSG D0001-2009)第八十条对法兰跨接防静电有如下规定：有静电接地要求的管道，应当测量各连接接头间的电阻值和管道系统的对地电阻值。当值超过《压力管道规范—工业管道》(GB/T20801-2006)或者设计文件的规定时，应当设置跨接导线(在法兰或者螺纹接头间)和接地引线。从该条可以看出，法兰是否需要跨接导线，需要测量法兰之间电阻值，当阻值超过规定时，需要跨接。

《压力管道规范—工业管道第4部分制作与安装》(GB/T20801.4-2006)第10.12.1条规定：有静电接地要求的管道，各段间应导电良好。每对法兰或螺纹接头间电阻值大于0.03 Ω时，跨接线片，应设导线跨接。

另外，《工业金属管道工程施工规范》(50235—2010)第7.13.1条规定：设计有静电接地要求的管道，当每对法兰或其他接头间电阻值超过0.03欧时，应设导线跨接。

由此可以看出，工业管道金属法兰是否跨接，需要测量法兰间电阻值。当法兰间电阻值超过0.03 时，应设导线跨接。

杰瑞电气文化发展价值

杰瑞企业文化公司发展的价值：永远保持坚定的诚信，以极大的热情全力以赴的推动杰瑞电气的成长和发展。团队是构成我们的核心，跨接线厂家，团队的成长和发展是创造价值的源泉，没有团队成员的劳动与创造，杰瑞电气的发展与价值的实现就成了无源之水，无本之木。员工是我们的基本组成个体，他们将命运溶入这个共同的事业，好的为员工创造机会，提供发挥能力的舞台是杰瑞电子的责任。

杰瑞电气科技有限公司十几年的快速发展，凝聚了一批具有丰富的设计、开发和管理经验的专业人才，拥有先进的软连接生产线、大功率专用焊机、感应焊机及其它辅助设备；产品品质达到或超过同类产品质量水平，技术力量雄厚，产品系列丰富完整，并根据客户需求，不断推出新产品，满足不同客户的需求，本公司倡导“专业、务实、高效、创新”的企业精神，具有良好的内部机制。拥有完善的技术研发力量和成熟的售后服务团队。我们的宗旨是：“用服务与真诚来换取你的信任与支持，公司秉承诚实守信永续经营质量优胜的经营理念，不断解放思想，跨接线，与时俱进，开拓创新，全力打造企业品牌。

法兰跨接分为：法兰静电跨接线和法兰静电连接片两种。

法兰静电连接片一般由紫铜片制成，常规尺寸为127*27*（0.5~1）。

法兰静电跨接线材质一般为紫铜片，镀锡线，不锈钢线，BVR黄绿线，以下规格我司均可以提供孔距 12， 14，线管跨接线， 16， 18， 20， 22， 27， 30， 33， 35， 38， 40等等各类大小材质跨接线。

跨接片U型插口型法兰跨接线此产品需预定，发货一般3~5天，可按客户需求加工定做

跨接线厂家-杰瑞电气(在线咨询)-跨接线由东莞市杰瑞电气科技有限公司提供。东莞市杰瑞电气科技有限公司(www.jieruidq.com)是广东 东莞,铜制品的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在杰瑞电气领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创杰瑞电气更加美好的未来。