

# 小体积300A自发电电焊机

产品名称	小体积300A自发电电焊机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

## 产品详情

小体积300A自发电电焊机 自柴油发电机选用相应的欧洲狮动力发动机配套，组成发电电焊一体机。适用于无电源的地区和单位作为照明、日用电器、电动工具的电源及供单人手工电弧焊接之用，如工矿企业野外作业、施工抢险、市政工程安装维修、农村田间场院作业等。该系列两用机发电、电焊可单独使用，也可以少量照明和电焊同时使用。常态焊接6.0以下焊条焊条，实用性强！多年来一直在电焊机市场很畅销，无论是户外施工还是高空作业，此款机器都是您焊接中不可缺少的“得力助手”！移动式汽油发电焊机采用异步无刷发电机，免维护保养，选用来自的发动机，电焊运行稳定可靠具有漏电保护功能，使用安全，采用闭环控制，线路结构简单，使用维护方便，故障率。焊接熔敷率高，焊接变形小，焊缝成型美观。

### 技术参数

产品型号：B-300TSI

额定功率KW：5

备用功率KW：6

额定频率HZ：50

额定电压V：220

启动方式：电启动

机构类型：开架式/手推式

相 数：单相

电焊机参数

电流调节：0-300A

焊条范围MM：0-6.0

焊接模块：工业焊接模块

空载电压V：70

焊机等级：工业级

机器油耗G/KW.H：200

工作时间H：8~12

消声装置：工业级消声装置

发动机参数

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：BT-1100TSI

冷却方式：风冷

额定转速r/min：3000

燃烧系统及缸体结构：双缸、直喷、风冷

发动机马力：20HP

燃油类型：柴油

其他参数

蓄电池：12-8.3A-Ah

油箱容积：25L

机油容量L：2

调速方式：自动调速

过载保护：有

漏电保护：有

绝缘等级：F

电流调节：旋钮调节

整体外形及重量噪音

长mm : 815

宽mm : 555

高mm : 755

整机净重KG : 180/210

焊机等级 : A级-工业级别

标准配置 :

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置 :

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务 :

整机质保一年、终身成本维护

欧洲狮柴油发电机重量轻，便携式，手推式，功率大，无需固定电源，此款产品的问世对那些经常野外作业、用电不便、山上施工、开发乡里、管道电焊、停电应急电焊、工程施工等用户使用。可以焊接碱性焊条。焊接506 507 焊条 焊接不锈钢焊条 以及各种普通焊条，0以下焊条焊条 常态焊接7.0以下焊条以下焊条机器结构：发动机与电焊机一体的机器，发电机通过转动发出电流直接带动焊机进行工作，一般有汽油动力汽油汽油动力两款0以下焊条以内的焊条体积重量都比较小；适合移动不方便设备的地区使用。