

白胶浆涂料高低速搅拌罐

产品名称	白胶浆涂料高低速搅拌罐
公司名称	佛山市锐勒机械有限公司
价格	888888.00/个
规格参数	品牌:锐勒 型号:TJBF 产地:广东
公司地址	佛山市禅城区丝织路10号工业大楼一座七层自编778室
联系电话	0757-18924807303 18924807303

产品详情

锐勒机械多功能反应釜按材质分为不锈钢与碳钢两种，其夹套、内筒为常压工艺、结构合理、经久耐用，并具有耐高温、耐腐蚀、使用方便等特点。目前已广泛应用于石油、化工、橡胶、食品、科研等行业，用来完成分化、聚合、缩合等工艺过程，以及有机染料和中间体等其它许多工艺过程的反应设备。

主要特点和性能：

FS型多功能搅拌分散釜集低速强力搅拌和高速分散多功能于一体，对中高粘度及触变性物料具有很好的适用性。对于搅拌、分散可同时进行，能获得理想效果。该机适用于各种物料的搅拌、溶解分散和调色。操作简单，适应性强，是理想的搅拌、分散等多功能设备。

由于用户因生产工艺、操作条件不尽相同，对锅盖工艺开孔、搅拌型式（有桨式、锚式、框式、螺旋式等）、支承型式（悬挂式或支支座式）以及填料密封装置等不同要求，可与本厂联系，另行设计。

釜用搅拌设备也称为坐缸式搅拌设备，是搅拌机、分散机、乳化头与反应釜安装于一体的搅拌设备；低速搅拌有多种桨叶可供先择有：桨叶式、锚式、框式、犁刀式、蝶式等；.安装分散盘或乳化头，反应釜即完成搅拌、分散、乳化、均质等相应功能；分散可配合安装高剪切分散盘和尼曼式分散盘；安装乳化头即达到高剪切、乳化均质的混合效果。釜用搅拌设备是一类应用于化工、纺织助剂、农药、染料、医药等行业，用来完成搅拌混合等工艺过程，并且可设计定制为可承载一定压力的密闭容器。材质一般有不锈钢、碳钢、合金（哈氏、蒙乃尔、因康镍）及其它复合材料。

适用物料：固-液，液-液，中低粘度物料；例如各种平滑剂、整理剂、柔软剂、纺织助剂等物料。

型号

FS2

FS3

FS5

FS6

FS8

FS10

FS12

容积

L

2

3

5

6

8

10

12

搅拌功率

kw

5.5

5.5

7.5

7.5

11

15

18.5

搅拌转速

r/min

50

50

50

41

41

搅拌器直径

mm

1300

1500

1700

1700

1900

2100

2300

分散转速

960/1450

960/1450

960/1450

970/1470

970/1470

750/1480

分散功率

13/16

13/16

22/28

22/28

22/28

26/34

30/42

分散盘个数

4

4

4

4

6

6

外形尺寸

D mm

1400

1600

1800

1800

2000

2200

2400

H1 mm

1650

1750

2048

2400

2800

2950

3100

H2 mm

1930

2000

2200

2500

2570

2620

参数配置 / Parameter Configuration

驱动电机：三相交流异步电机（普通型/防爆型）

驱动电源：380V/50HZ（可根据客户要求定制）

分散调速：变频调速（台安，也可根据客户要求选配）

接触材质：SUS304或SUS316L