

白铁皮通风工程 惠兴通风设备 石碣通风工程

产品名称	白铁皮通风工程 惠兴通风设备 石碣通风工程
公司名称	东莞市惠兴通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇振安中路59号
联系电话	13592790213

产品详情

空气过滤器 为了保证人体健康和满足某些工业生产过程(如食品工业等)对空气清洁度的要求，送入室内的空气必须进行不同程度的净化处理。在送风系统中常用空气过滤器去除空气中的尘粒，石碣通风工程，根据过滤效率的不同，空气过滤器分为粗效、中效、高效三类。通常以金属丝网、玻璃丝、泡沫塑料、合成纤维和滤纸作过滤材料。

3号风机---设计工程点流量2000m³/h，压力1145pa，功率1.5Kw。

3.6号风机---设计工况点流量4000m³/h，压力1150pa，环保通风工程公司，功率2.2Kw。

5.5号风机---设计工况电流量6000m³/h，压力1000pa，功率4Kw。

6号风机---设计工况电流量8500m³/h，压力1100pa，功率5.5Kw。

另有叶轮单独出售；

6号风机叶轮500元：3.6号风机叶轮700元:5.5号风机叶轮1000元:6号风机叶轮1200元。

车间镀锌铁皮不锈钢通风管排烟管设计安装工程.

通风管道分类;根据国家建筑材料行业标准JC646-1996标准的规定，惠兴通风管道按用途分为P类管和D类管两种。P类管主要用于公共建筑、人防工程及一般需要安装通风及空调设施的工业厂房和矿井等，作通风管、排烟管和排尘管；D类管则主要用作住宅建筑的通风管、排油烟管。通风管道产品质量等级：根据惠兴通风管道的物理力学性能和外观质量

白铁通风管道，惠兴通风管道分为一级品和合格品两个等级。通风管道产品规格：

惠兴通风管道的尺寸主要由设计单位根据工程需要的通风量进行设计，也可根据客户的具体要求设计。

白铁皮通风工程-惠兴通风设备(在线咨询)-石碣通风工程由东莞市惠兴通风设备有限公司提供。白铁皮通风工程-惠兴通风设备(在线咨询)-石碣通风工程是东莞市惠兴通风设备有限公司(www.hx0769.cn)今年全新升级推出的,以上图片仅供参考,请您拨打本页面或图片上的联系电话,索取联系人:刘惠东。