

航发齿轮泵NBZ2-G12F高压泵厂家销售

产品名称	航发齿轮泵NBZ2-G12F高压泵厂家销售
公司名称	上海仁华液压成套有限公司
价格	1260.00/台
规格参数	
公司地址	嘉定区南翔镇胜辛南路500号6幢
联系电话	021-36587118

产品详情

航发齿轮泵NBZ2-G12F高压泵厂家销售

直齿共轭内啮合齿轮泵是一种设计新颖具有国际水平的液压动力元件，它具有结构简单、噪音低、寿命长、污染敏感性小等优点，应用于剪折机床、矿山机械、工程机械、塑料机械、冶金机械、电站辅机、石油化工机械、食品包装机械、通用机床等各种机械的液压系统，如：注塑机、剪板机、折弯机、橡胶平板硫化机、压铸机、弯管机、冲剪机、压砖机、电瓶叉车等直线共轭内啮合齿轮泵在液压行业被喻为“损耗少的油泵”航发NB系列、NBZ系列、NT、CNT系列高压型（额定25mpa-10s瞬时压力32mpa）；用于液压系统与叶片泵、柱塞泵相比，直线共轭内啮合齿轮具有低噪音、无脉动、长寿命等性能；液压出油口位置说明：

1.进出油口相对位置可根据用户需要生产；2.进出油口位置在同一平面时,即相对位置成 0° ,可用数字“1”来表示,以此为基准,从轴端方向看进油口位置固定不变,出油口位置顺时针旋转 90° 即相对位置成 90° ,可用数字“2”表示.依此类推,数字“3”表示相对位置成 180° 数字“4”表示相对位置 270° ；3.NB2-3、NBZ2-3、NT2-3系列进出油口位置共有 0° , 180° 两种.NBZ4-5、NT4-5系列进出油口位置共 0° , 90° , 180° , 270° 四种；4.油泵出厂时已根据用户需要调整好进出油口相对位置,用户不得擅自改变油口位置。

a、NB系列高压泵型号：NB2-G10F、NB2-G12F、NB2-G16F、NB3-G20F、NB3-G25F、NB3-G32F、NB4-G40F、NB4-G50F、NB4-G63F、NB5-G80F、NB5-G100F、NB5-G125F。

b、NBZ系列高压泵型号：NBZ2-G10F、NBZ2-G12F、NBZ2-G16F、NBZ3-G20F、NBZ3-G25F、NBZ3-G32F、NBZ4-G40F、NBZ4-G50F、NBZ4-G63F、NBZ5-G80F、NBZ5-G100F、NBZ5-G125F。

c、NT系列高压泵型号：NT2-G10F、NT2-G12F、NT2-G16F、NT3-G20F、NT3-G25F、NT3-G32F、NT4-G40F、NT4-G50F、NT4-G63F、NT5-G80F、NT5-G100F、NT5-G125F

温馨提示：如在此列表中您未查找到合适产品型号，请来电详询，我们的服务是一个电话400 921

9985，让您感受到技术好、服务更好！