

卤素透气母粒水分测试仪生产厂家

产品名称	卤素透气母粒水分测试仪生产厂家
公司名称	深圳市莱希特仪器设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:深圳莱希特 型号:LXT-200 产地:深圳
公司地址	深圳市宝安区宝民二路好运来商务大厦A座
联系电话	0755-29792932 13699828565

产品详情

新型透气功能母粒其特点是可以有效的增加蔬菜袋、蘑菇袋、流延膜、大棚膜、金针菇袋、聚乙烯、聚丙烯、PE、PP、HDPE、LDPE等众多产品的优秀力学强度、透气性、透光性、拉伸强度，使产品在装入其它产品后所产生的水珠透过高分子透气树脂的析出蒸发——排出，从而使产品达到优异的透气性、透光性等优点。深圳莱希特LXT-200卤素透气母粒水分测试仪采用干燥失重法原理，通过加热系统快速加热样品，使样品的水分能够在最短时间之内完全蒸发，从而能在很短的时间内检测出样品的含水率。检测一般样品通常只需3分钟左右。水分仪采用的原理与国家标准烘箱法相同，检测结果具有可替代性，仪器采用一键式操作，不仅操作简单而且也避免了人为因素对测量结果产生的误差。

深圳莱希特LXT-200卤素透气母粒水分测试仪产品参数：

最大称量值: 110g

显示分度值: 0.001g (1mg)

可读性: 0.01%

水分测定范围：0.01-100%

称重传感器: 进口电磁力传感器

温度范围：室温 ~ 180

加热源: 钨卤环形灯

加热程序：标准、快速、阶梯

干燥方式: 自动、定时、手动

加热时间范围: 1~99分钟

测试参数: 水份含量%、固含量%、测试时间min、温度、现时重量g、测试曲线

秤盘尺寸: 直径90 (mm)

显示器: LCD液显

通讯接口: 标配RS232通讯接口-方便连接打印机、电脑和其他外围设备 (选配)

外形尺寸: 310*205*200 (mm) 长*宽*高

深圳莱希特LXT-200卤素透气母粒水分测试仪是针对目前塑胶行业在产品的生产、注塑、成型工艺控制过程中由于原料水分过大而导致产品出现裂痕、起泡、缩水等系列现象研发出的一款最先进新型塑胶快速水分仪。该产品外部无可动部件, 无需设定测样、时间等模式。称重系统引进德国先进技术, 避免国产磁力传感的不稳定性及容易老化等缺点。卤素透气母粒水分测试仪加热系统采用卤素热源装置。人性化系统操作, 实验人员无需特殊培训, 看说明书即可。数据采用中文显示, 测量结果直观准确。即时打印功能一键操作, 标准232接口及专用软件可实现联机操作, 实时对数据进行采集、分析、储存、打印。

透气母粒是以聚乙烯树脂为载体, 以超微细碳酸钙为填料, 并以特殊功能助剂进行偶联处理, 经过共混、熔融、挤出、造粒而得。该产品可经流延和拉伸工艺制成透气膜, 具有优秀的力学强度、透气性。新型透气功能母粒是以高分子透气树脂为填料, 同时运用高压排空造粒设备经过众多功能树脂偶联处理, 然后共混、熔融、挤出、造粒而成。

卤素透气母粒水分测试仪生产厂家