

载鑫过滤供应SFX-330 × 20黎明滤芯

产品名称	载鑫过滤供应SFX-330 × 20黎明滤芯
公司名称	固安温泉休闲商务产业园区载鑫过滤器材销售部
价格	80.00/根
规格参数	黎明:SFX-330 × 20
公司地址	河北省廊坊市固安温泉休闲商务产业园区王龙村204号
联系电话	13621060777

产品详情

载鑫过滤供应：

黎明液压油滤芯型号:NX-25*1,NX-25*3,NX-25*5,NX-25*10,NX-25*20,NX-25*30,NX-40*1,NX-40*3,NX-40*5,NX-40*10,NX-40*20,NX-40*30,NX-63*1,NX-63*3,NX-63*5,NX-63*10,NX-63*20,NX-63*30,NX-100*1,NX-100*3,NX-100*5,NX-100*10,NX-100*20,NX-100*30,NX-160*1,NX-160*3,NX-160*5,NX-160*10,NX*160*20,NX-160*30,NX-250*1,NX-250*3,NX-250*5,NX-250*10,NX-250*20,NX-250*30,NX-400*1,NX-400*3,NX-400*5,NX-400*10,NX-400*20,NX-400*30,NX-630*1,NX-630*3,NX630*5,,NX-630*20,NX-630*30,NX-800*1,NX-800*3,NX-800*5,NX-800*10,NX-800*20,NX-800*30,NX-1000*1,NX-1000*3,NX-1000*5,NX-1000*10,NX-1000*20,NX-1000*30

黎明滤芯型号：TFX-25 × 80、TFX-25 × 100、TFX-25 × 180

TFX-40 × 80、TFX-40 × 100、TFX-40 × 180

TFX-63 × 80、TFX-63 × 100、TFX-63 × 180

TFX-100 × 80、TFX-100 × 100、TFX-100 × 180

TFX-160 × 80、TFX-160 × 100、TFX-160 × 180

TFX-250 × 80、TFX-250 × 100、TFX-250 × 180

TFX-400 × 80、TFX-400 × 100、TFX-400 × 180

TFX-630 × 80、TFX-630 × 100、TFX-630 × 180

TFX-800 × 80、TFX-800 × 100、TFX-800 × 180

TFX-1000 × 80、TFX-1000 × 100、TFX-1000 × 180

TFX-1300 × 80、TFX-1300 × 100、TFX-1300 × 180

HDX-10 × 1、HDX-10 × 3、HDX-10 × 5、HDX-10 × 10、HDX-10 × 20、HDX-10 × 30、HDX-10 × 40

HDX-25 × 1、HDX-25 × 3、HDX-25 × 5、HDX-25 × 10、HDX-25 × 20、HDX-25 × 30、HDX-25 × 40

HDX-40 × 1、HDX-40 × 3、HDX-40 × 5、HDX-40 × 10、HDX-40 × 20、HDX-40 × 30、HDX-40 × 40

HDX-63 × 1、HDX-63 × 3、HDX-63 × 5、HDX-63 × 10、HDX-63 × 20、HDX-63 × 30、HDX-63 × 40

HDX-100 × 1、HDX-100 × 3、HDX-100 × 5、HDX-100 × 10、HDX-100 × 20、HDX-100 × 30、HDX-100 × 40

HDX-160 × 1、HDX-160 × 3、HDX-160 × 5、HDX-160 × 10、HDX-160 × 20、HDX-160 × 30、HDX-160 × 40

HDX-250 × 1、HDX-250 × 3、HDX-250 × 5、HDX-250 × 10、HDX-250 × 20、HDX-250 × 30、HDX-250 × 40

HDX-400 × 1、HDX-400 × 3、HDX-400 × 5、HDX-400 × 10、HDX-400 × 20、HDX-400 × 30、HDX-400 × 40

HDX-630 × 1、HDX-630 × 3、HDX-630 × 5、HDX-630 × 10、HDX-630 × 20、HDX-630 × 30、HDX-630 × 40

TZX2-10 × 1、TZX2-10 × 3、TZX2-10 × 5、TZX2-10 × 10、TZX2-10 × 20、TZX2-10 × 30

TZX2.BH-10 × 1、TZX2.BH-10 × 3、TZX2.BH-10 × 5、TZX2.BH-10 × 10、TZX2.BH-10 × 20、TZX2.BH-10 × 30

TZX2-25 × 1、TZX2-25 × 3、TZX2-25 × 5、TZX2-25 × 10、TZX2-25 × 20、TZX2-25 × 30

TZX2.BH-25 × 1、TZX2.BH-25 × 3、TZX2.BH-25 × 5、TZX2.BH-25 × 10、TZX2.BH-25 × 20、TZX2.BH-25 × 30

TZX2-40 × 1、TZX2-40 × 3、TZX2-40 × 5、TZX2-40 × 10、TZX2-40 × 20、TZX2-40 × 30

TZX2.BH-40 × 1、TZX2.BH-40 × 3、TZX2.BH-40 × 5、TZX2.BH-40 × 10、TZX2.BH-40 × 20、TZX2.BH-40 × 30

TZX2-63 × 1、TZX2-63 × 3、TZX2-63 × 5、TZX2-63 × 10、TZX2-63 × 20、TZX2-63 × 30

TZX2.BH-63 × 1、TZX2.BH-63 × 3、TZX2.BH-63 × 5、TZX2.BH-63 × 10、TZX2.BH-63 × 20、TZX2.BH-63 × 30

TZX2-100 × 1、TZX2-100 × 3、TZX2-100 × 5、TZX2-100 × 10、TZX2-100 × 20、TZX2-100 × 30

TZX2.BH-100 × 1、TZX2.BH-100 × 3、TZX2.BH-100 × 5、TZX2.BH-100 × 10、TZX2.BH-100 × 20、TZX2.BH-100 × 30

TZX2-160 × 1、TZX2-160 × 3、TZX2-160 × 5、TZX2-160 × 10、TZX2-160 × 20、TZX2-160 × 30

TZX2.BH-160 × 1、TZX2.BH-160 × 3、TZX2.BH-160 × 5、TZX2.BH-160 × 10、TZX2.BH-160 × 20、TZX2.BH-160 × 30

TZX2-250 × 1、TZX2-250 × 3、TZX2-250 × 5、TZX2-250 × 10、TZX2-250 × 20、TZX2-250 × 30

TZX2.BH-250 × 1、TZX2.BH-250 × 3、TZX2.BH-250 × 5、TZX2.BH-250 × 10、TZX2.BH-250 × 20、TZX2.BH-250 × 30

TZX2-400 × 1、TZX2-400 × 3、TZX2-400 × 5、TZX2-400 × 10、TZX2-400 × 20、TZX2-400 × 30

TZX2.BH-400 × 1、TZX2.BH-400 × 3、TZX2.BH-400 × 5、TZX2.BH-400 × 10、TZX2.BH-400 × 20、TZX2.BH-400 × 30

TZX2-630 × 1、TZX2-630 × 3、TZX2-630 × 5、TZX2-630 × 10、TZX2-630 × 20、TZX2-630 × 30

TZX2.BH-630 × 1、TZX2.BH-630 × 3、TZX2.BH-630 × 5、TZX2.BH-630 × 10、TZX2.BH-630 × 20、TZX2.BH-630 × 30

TZX2-800 × 1、TZX2-800 × 3、TZX2-800 × 5、TZX2-800 × 10、TZX2-800 × 20、TZX2-800 × 30

TZX2.BH-800 × 1、TZX2.BH-800 × 3、TZX2.BH-800 × 5、TZX2.BH-800 × 10、TZX2.BH-800 × 20、TZX2.BH-800 × 30

TZX2-1000 × 1、TZX2-1000 × 3、TZX2-1000 × 5、TZX2-1000 × 10、TZX2-1000 × 20、TZX2-1000 × 30

TZX2.BH-1000 × 1、TZX2.BH-1000 × 3、TZX2.BH-1000 × 5、TZX2.BH-1000 × 10、TZX2.BH-1000 × 20、TZX2.BH-1000 × 30

黎明滤芯特点

- 1.良好的过滤性能、对2-200um的过滤粒度均可发挥均一的表面过滤性能
- 2.耐蚀性、耐热性、耐压性、耐磨性好；
- 3.不锈钢滤芯气孔均匀、精确的过滤精度；
- 4.不锈钢滤芯单位面积的流量大；
- 5.不锈钢滤芯适用低温、高温环境；

黎明液压滤芯产品选用

(1) 选用液压油过滤器时，可根据上述各种过滤器的特点，并结合各种典型液压元件及系统对污染度等级的要求或过滤精度的要求，系统的工作压力、油温及油液粘度等来选定过滤器的型号。

(2) 液压油过滤器要有足够的通流能力 通流能力是指在一定压降下允许通过过滤器的最大流量，应结

合过滤器在系统中的安装位置，根据过滤器样本来选取。

(3) 液压油过滤器要有一定的机械强度，不因液压力而破坏。

(4) 对于不能停机的液压系统，必须选择切换式结构的过滤器。可以不停机更换滤芯，对于需要滤芯堵塞报警的场合，则可选择带发讯装置的过滤器。