

# 岩棉复合板设备，砂浆岩棉复合板设备

产品名称	岩棉复合板设备，砂浆岩棉复合板设备
公司名称	大城县晟美机械设备厂
价格	60000.00/个
规格参数	
公司地址	大城县城南工业园区
联系电话	18831621216

## 产品详情

岩棉复合板设备，砂浆岩棉复合板设备岩棉复合板设备，砂浆岩棉复合板设备

- 1.机制全自动岩棉复合板设备 实现自动化生产，自动上料，自动上水，自动放料，自动切割，自动计量，劳动强度小，精准度高。
- 2.采用湿切工艺，生产环境低粉尘，无废水废气产生。
- 3.设备性能稳定，双面复合岩棉板砂浆设备优质岩棉板复合设备产量高，产能每小时220跑米=220\*1.2\*10小时=2640平方
- 4原料为水泥砂浆，易购且成本低。
- 5.技术成熟，生产的水泥砂浆岩棉复合板性能符合国家要求。水泥砂浆岩棉复合板的设备实在岩棉板的基础上增加了水泥砂浆抹面，加固了岩棉板的硬度，直接省去了施工时上墙抹灰的过程，在经粘合加压，修边，落料，复合板成形，整体性好，强度大，并具有抗冲击，抗剪的力学性能及保温，隔热，隔音，防火，防潮等特点。
- 6.切割尺寸精准，误差不超过2毫米。机制岩棉复合板设备 其板长为1.2米，外墙岩棉砂浆复合保温板完全符合技术设计上的防火要求。且克服了以往板材没有足够的整体性和强度，抗折，抗冲击性能较差的缺陷。岩棉复合板设备可加工的板材有（岩棉板，聚苯板，挤塑板）一般以岩棉板为主，可以说是一机多用。可加工板材尺寸为：1200\*\*600 1200\*\*1200 600\*\*600毫米。可加工板材厚可达：20---150毫米。岩棉砂浆复合板设备是由自动砂浆抹面平台，加压压辊，纵切锯，横切锯，出料平台，搅拌罐，网格布支架等部件构成。纵切锯采用双片锯或三片锯可切割板材尺寸1200毫米或两块600毫米。横切锯采用双片锯切割，速度要比以往单片锯切割的速度快一倍。切一次出两块600\*1200或四块600\*600毫米的成品板材。横切切割尺寸可由客户通过电箱自行设定。