

楚宸好口碑 酒店安防视频监控设备 越秀区安防视频监控设备

产品名称	楚宸好口碑 酒店安防视频监控设备 越秀区安防视频监控设备
公司名称	广州楚宸信息科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市天河区展望数码广场
联系电话	15002015929

产品详情

广州楚宸信息科技有限公司是全球领先的以视频为核心的智慧物联解决方案提供商和运营服务商，以技术创新为基础，提供端到端的视频监控解决方案、系统及服务，为城市运营、企业管理、个人消费者生活创造价值。联系我司可了解：酒吧监控系统安装，电影院监控系统安装，游乐场监控系统安装，写字楼安防视频监控设备，酒吧监控系统安装，会所监控系统安装等等。楚宸公司始终秉承“做精品工程 让客户满意”的服务宗旨和理念，拥有一批从方案设计、技术支持、工程实施到售后维护的经验丰富的服务团队。

讲解校园监控系统设计原则

校园监控系统方案设计时应遵循技术先进、功能齐全、性能稳定、节约成本的原则。并综合考虑施工、维护及操作因素，并将为今后的发展、扩建、改造等因素留有扩充的余地。本系统设计内容是系统的、完整的、全面的;设计方案具有科学性、合理性、可操作性。其具有以下原则：

先进性与适用性；校园监控系统的技术性能和质量指标应达到国际领先水平;同时，系统的安装调试、软件编程和操作使用又应简便易行，容易掌握，适合中国国情和本项目的特点。该系统集国际上众多先进技术于一身，体现了当前计算机控制技术与计算机网络技术的z新发展水平，适应时代发展的要求。同时系统是面向各种管理层次使用的系统，其功能与配置能给校园指挥中心提供直观、全面、方便、快捷为准则，其操作应简便易学。

经济性与实用性；充分考虑校园监控系统实际需要和信息技术发展趋势，根据校园的现场环境，设计选用功能适合现场情况、符合校园监控要求的系统配置方案，通过严密、有机的组合，实现z佳的性能价格比，以便节约工程投资，同时保证系统功能实施的需求，经济实用。

可靠性与安全性；校园监控系统的设计具有较高的可靠性，在系统故障或事故造成中端后，能确保数据的准确性、完整性和一致性，并具备迅速恢复的功能，同时系统具有一整套完成的系统管理策略，可以保证系统的运行安全。

开放性；以现有成熟的产品为对象设计，同时还考虑到周边信息通信环境的现状和技术的发展趋势，可以与门禁、报警、消防系统实现联动，具有RJ-45网络通讯口，可实现远程控制。

可扩充性；校园监控系统设计中考虑到今后技术的发展和使用的需要，具有更新、扩充和升级的可能。并根据今后该项目工程的实际要求扩展系统功能，同时，宾馆安防视频监控设备，本监控系统设计中留有冗余，以满足今后的发展要求。

保留足够的扩展容量；该项目设备的控制容量上保留一定的余地，以便在系统中改造新的控制点；系统中还保留与其他计算机或自动化系统连接的接口；也尽量考虑未来科学的发展和新技术的应用。

提高监管力度与综合管理水平；本项目系统设备控制需要高o效率、准确及可靠。本系统通过校园监控中心系统对监控点时时动态掌握监视区域的情况，及时处理各类警情。闭路电视监控大大减少劳动强度，减少设备运行维护人员；另外，系统的综合统筹管理可使设备按z优组合运行，在z佳情况下运行，即可节能，又可大大减少设备损耗，减少设备维修费用，从而提高监管力度与综合管理水平。

商业大厦监控安装方案介绍：

商业大厦监控安装采用高清数字监控系统，与模拟监控系统相比，主要优势如下：

1.高品质的图像质量：所有摄像机均是百万高清数字摄像机，分辨率达到1280×720，每秒25帧数全实时，图像清晰自然，网络延迟短（平均在0.2秒以内），且低照性能优越（0.05Lux），提供丰富的曝光模式选择，以适用于各种复杂的监控环境；

2.施工维护低难度、低成本：不需敷设大量的视频电缆、电源线和采用特定的传输设备（例如光端机），本系统采用总线分布式的组网方式，施工简单，所需传输设备成本低，有利于日后维护。

3.系统结构灵活，可扩容性、升级性强：采用标准的组网方式，支持IP单播、组播功能。采用模块化设计，无论前端扩容和中心扩容都可以充分利用前期资源，降低扩容投入成本。前端摄像机和中心管理软件均支持本地升级，无需硬件改动便可实现系统功能的升级。

4.易操作性：监控中心系统管理软件的操作平台是Windows XP中文版，控制界面为图形方式，界面友好，用户可以非常迅速地熟悉操作软件。

5.自主开发：系统的核心硬件设备和管理软件均属自主开发，能够及时提供良好的售后服务，响应用户的特殊需求，针对用户的要求进行功能方面的量身定做（例如报警联动、流媒体服务器）。

广州楚宸信息科技有限公司是一家具有广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资质与建筑智能化工程专业承包资质的高新技术企业。主要产品业务有超市监控系统安装，楼道监控系统安装，会所监控系统安装，机场监控系统安装，宾馆监控系统安装等，楚宸公司始终秉承“做精品工程 让客户满意”的服务宗旨和理念，拥有一批从方案设计、技术支持、工程实施到售后维护的经验丰富的服务团队。同时，我们以卓越的服务体系、优良的产品质量保证及完善的售后服务，越秀区安防视频监控设备，满足了不同行业的较到位的安全需要，深得客户的一致好评。

简析广州监控安装有哪些优点

广州监控安装是个热门行业，监控在人们生活中几乎已成为必不可少，在一定程度上能保证人身安全及财产安全，因此，在广州很多地方都安装了监控，特别是一些人多聚集的地方如银行，酒店，学校，工厂，大厦等。

安装监控有许多优点，总结如下：

建立一个相对安全的环境，进行全方位实时监控

24小时不间断实时监控，录制视频，便于监控

对人员进行有效管理监控，了解工作及人员动态

对监控区域进行监控，有助于提前预知危险

提升管理效率，通过监控把控整个区域整体情况

监控安装故障解决方案

在监控安装过程中经常会遇到各种各样的问题，例如监控系统因环境影响无法正常工作、设备间不兼容、监控电源有问题或是布线受到现场限制等，那么该如何解决监控故障呢？

监控设备

1. 监控设备连接不对通常有通信接口或通信方式不对应，这是由于控制主机或控制键盘不是同一厂家的产品所造成的，解决方案即将主机、控制键盘灯应选用同一厂家的产品。

2. 电源不当引起设备故障，例如供电线路或电压不正确、功率不够，供电系统传输出现短路、断路等，为避免类似的故障，在监控系统调试时应应对供电系统进行严格的核对与检查。

3. 产品本身的质量问题，如电动云台、传输部件等未达到说明书上给的指标，容易发生故障，此类为题只能在选择产品时多留意，对产品进行必要的抽样检测，若发现有质量问题，应及时向厂家更换产品，而不是拆卸修理。

4. 监视器出现木纹状的干扰，这情况相对复杂些，应一一排除可能，若是传输线的质量不好，造成信号产生较大的衰减，最好的办法是把所有电缆全部换掉，换成符合要求的电缆；也有可能是供电系统电源掺

杂了其他干扰信号，而最有可能的是电网中使用可控硅的设备，为避免受到其他干扰，最好的解决办法是对整个供电系统采用净化电源或在线UPS供电。

5. 视频电缆线短路或断路造成的故障，引起监视器上产生较深较乱的大面积网纹干扰，将图像破坏，信号不能同步，应及时排除BNC接头或其他类型视频接头，逐个检查从而解决故障。

6. 传输线特性阻抗不匹配通常表现在监视器上的画面出现若干条间距相等的竖条干扰，干扰信号的频率基本上是行频的整数倍，这极有可能是视频电缆的特性阻抗和分布参数都不相符合要求而引起的。最好的解决方法是在选购视频电缆时对电缆进行抽样检测，保证电缆的质量。

7. 云台故障，云台在使用后不久出现运转不灵或不能转动，可能是因为室外温度过高、过低、防水、防冻等措施不良而引起的，也有可能是因为安装方式采用吊装，导致了云台运转负荷加大，运转机构损坏或是烧毁电机；部分摄像机及其防护罩上的重量大大超过了云台的承重，从而使云台转不动。

8. 监视器图像对比度小，图像不清晰，酒店安防视频监控设备，通常是控制主机及监视器本身的问题，也有可能是传输距离太远而引起的，应加入线路放大和补偿的装置。

广州楚宸信息科技有限公司是一家具有广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资质与建筑智能化工程专业承包资质的高新技术企业。楚宸公司自成立以来，始终专注于安防弱电智能化工程领域，以其不断的突破与创新，公司实现了突飞猛进的发展。业务范围小区监控系统安装、公寓监控系统安装、学校监控系统安装、写字楼监控系统安装、商场监控系统安装、超市监控系统安装等领域，从售前解决方案、技术咨询、规划与设计、施工安装与调试，到售后系统维护，为客户提供专业的行业解决方案。

监控系统安装

视频监控系统包括前、后端设备以及中间的传输系统等，每一项功能的实现均离不开相应芯片的支持。

前端设备完成对视频监控信号的获取，包括一台或多台摄像机及其配套设备，完成图像、语音、报警和状态信息的采集。摄像机将现场情况拍摄成为模拟/数字视频信号，传输到视频监控系统中。主要包含ISP芯片、图像传感器以及目前IPC SoC芯片。

信号传输部分完成对前端音视频、控制与状态信号的传送。按照传输信号的类型，可分为数字和模拟两大类。

后端设备包括控制、显示、存储等。控制端完成视频信号的显示切换、云镜的控制、资源的分配，实现调度管理的功能；显示端完成对视频信号终端设备的输出；录像存储端主要完成数字视频信号存储和回放，包括DVR、NVR等。主要包含DVR SoC芯片、NVR SoC芯片。

在典型的视频监控系统中，对应模拟摄像机的ISP芯片、DVR SoC芯片；对应网络摄像机的IPC SoC芯片、NVR SoC芯片用量大、国产化率高。

视频监控系统是如何构成的呢？

一、摄像机数量首先会根据区域的不同来配备不同型号的摄像机，比如走廊会使用拍摄距离长但视角比较窄的枪机，而办公室内则会使用视角广但拍摄距离短的球形机，拍摄距离和镜头的尺寸有关系。

二、硬盘容量根据摄像头的数量、像素和传输速率来配置硬盘，通常硬盘会比实际需要的容量更大，这是为了摄像头的扩容作准备。因为如果日后需要增加摄像头而硬盘容量不能支持，就面临需要更换硬盘的问题。

三、显示器数量根据监控区域的数量来分配显示器数量；

四、备件、辅材视频监控系统属于弱电，不可能直接使用220V强电接入，因此会配备转接器等备件，线路越长因为衰减还需要配备变压器，如果要设立监控的区域没有支点则需要搭建支点。

五、安装、调试费用通常工程商是按照摄像头个数进行调试收费。

楚宸好口碑-酒店安防视频监控设备-越秀区安防视频监控设备由广州楚宸信息科技有限公司提供。楚宸好口碑-酒店安防视频监控设备-越秀区安防视频监控设备是广州楚宸信息科技有限公司（www.ccxxtech.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：邓生。