

活动板房双层 雅置活动房 浮梁活动板房

产品名称	活动板房双层 雅置活动房 浮梁活动板房
公司名称	上海雅置活动房有限公司江西分公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌县莲塘中大道八一乡桥头旁
联系电话	13177779269

产品详情

使用活动板房不能做的事

活动板房厂家活动板房为钢木结构。其特点为：可随意拆装、便于运输、移动方便，活动房适宜坐落在山坡、丘陵、草原、沙漠、河畔。不占用空间，可建造为15-160平米不等。虽然活动板房可用作建筑围栏或房屋，但我们应注意使用活动板房时应注意的问题。因为在使用活动板房时，只有避免这些问题，才能更好地使用活动板房，浮梁活动板房，避免事故。活动板房可以作为建筑围栏使用，但应该建在很远的地方，如果吊臂所在的位置，首先要测量吊臂的使用情况，然后在施工中活动板房不能在此范围内。如果活动板房被用作房子，避免使用板房来做厨房或配电室。包括活动板房是不能用作各种电器的，任何环境都可以用夸张的话来形容。使用时，要尽量避免升起明火煮沸食物，也要注意住在床内不能吸烟时，这很容易引起火灾。吸烟时，使用非易燃器具包装烟头。

活动板房的优点主要体现在哪些地方？

1、节能

从节能的角度来看，活动板房的墙体由镀锌钢骨架，保温材料，防火石膏板和装饰材料组成。镀锌钢骨架在组装过程中阻挡了热气道，使墙壁上的热量非常小。此外，墙壁也填充了保温材料，并添加了金属雕刻的保温板，使保温效果更好。

2、温馨

从温馨上来看，活动板房由各种新型环保材料组成。它绿色环保，不含甲醛。它不会损害人体健康。此外，活动板房还采用了新的空气循环系统，使室内空气更加清爽舒适。

3、施工周期短

从施工周期上来看，活动板房的钢架由螺钉和规格件组成，施工速度快，施工周期仅为传统建筑的三分

之一左右。

活动房的构件要求

活动房的构件要求：构件使用碳钢材料制作，应做防腐处理，防腐要求在涂饰前应进行除锈去污处理，涂层厚度应均匀一致，不得有明显的色差、无流挂、起皱、气泡、脱落、脏物粘附、漏涂等现象。漆膜划格试验应不低于2级。二层房的立柱实测壁厚不应小于1.6mm。构件尺寸偏差、孔径、孔距、各支承块尺寸、形位公差应符合图纸设计要求。孔边应平整、无刺、裂纹等缺陷。焊接必须牢固，焊缝平滑，不得有咬边、根部收缩、弧坑裂纹、表面夹渣、气孔、虚焊、漏焊等现象，焊接件不得错位。

活动房门窗要求：活动房门窗的材料、外型尺寸、搭接量、联接和外观应符合JG/T3041中的 级要求。铝合金窗的材料、外观、尺寸、装配质量、构造应符合GB/T8478-2008的要求。塑料窗的材料、窗的装配应符合JG/T140-2005的要求。其他类型的门窗应该符合相关标准要求。

屋面板、雨篷、墙板要求：屋面板、雨篷采用彩钢夹芯板时，其向外层铁皮的厚度应不小于0.35mm，向内层铁皮的厚度应不小于0.25mm。板厚不小于15mm。尺寸、外观质量应符合GB/T23932—2009的要求。夹芯板的抗弯挠度（L0为1600mm）应符合GB/T23932—2009的要求。屋面板、雨篷采用单层金属面聚氨酯复合板或单层金属面酚醛泡沫复合板时，其金属面厚度厚度不小于0.35mm，彩色涂层钢板的尺寸、外观质量应符合GB/T 12755—2008的要求；如果雨篷采用厚度不小于0.35mm彩色涂层钢板制做，应符合GB/T 12755—2008的要求。二层房屋雨篷水平投影宽度应比走廊宽度至少宽150mm。墙板的彩钢夹芯板厚不小于50mm，铁皮的厚度不小于0.30mm，外观质量、尺寸偏差应符合GB/T23932—2009的要求。彩钢夹芯板的抗弯挠度（支座距离L0为1600mm）应符合GB/T23932—2009的要求。玻镁平板面夹芯板作墙板时，专业活动板房，外观应符合JC 688—2006要求；两面的玻镁平板厚 4.0 ± 0.2 mm，活动板房双层，板面平整度不大于4mm，两对角线差不大于6mm。玻镁平板面夹芯板的传热系数应符合GB/T23932—2009的要求。玻镁平板面夹芯板的抗弯挠度（支座距离L0为1600mm）应符合GB/T23932—2009的要求。其它材质的墙板外观质量应符合相应标准的要求，尺寸偏差、抗弯挠度（支座距离L0为1600mm）应符合GB/T23932—2009的要求。

楼板的要求：当楼板采用胶合板时，板厚不小于15mm；板面平整度不大于2mm；两对角线差不大于4mm。当采用木框架加板组合结构或玻镁平板做楼板时，板面平整度不大于4mm；两对角线差不大于4mm。外观质量胶合板应符合GB/T 9846的要求，活动板房租金，难燃胶合板应符合GB/T18101 - 2000的要求，竹编胶合板应符合GB/T13123-2003的要求。玻镁平板应符合JC 688—2006的要求。其它材质的楼板应符合相应标准的要求。人造板的甲醛释放限量为E1级。楼板在规定的荷载条件下的挠度不应超过楼板梁支撑位置方向长度的1/300。

楼梯、楼道、护栏的要求：活动房的楼梯、楼道宽不小于900mm。楼梯台阶和楼道用钢板厚度不小于2.5mm。楼梯的栏杆高不低于1050mm。楼道采用玻镁平板时，不宜用悬伸结构。公共建筑类用活动房栏杆设计应避免儿童攀爬的水平杆，其垂直杆件间距不大于110mm。钢梯踏板挠度和护栏强度应符合GB/T17888.3规定。

活动板房双层-雅置活动房-浮梁活动板房由上海雅置活动房有限公司江西分公司提供。活动板房双层-雅置活动房-浮梁活动板房是上海雅置活动房有限公司江西分公司（www.jxyzgs.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘经理。