

卧式纸浆泵价格 瑞泰泵业

产品名称	卧式纸浆泵价格 瑞泰泵业
公司名称	河北瑞泰泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省安国市路景工业区
联系电话	13932253960

产品详情

一、高效、节能

运行效率比普通纸浆泵平均高出3-10个百分点，节能、降耗达15-30%

二、气蚀性能好、寿命长

实际使用寿命比普通纸浆泵可提高2-3倍;

三、浓度高、无堵塞

输送纸浆浓度可达6%;

四、结构合理、维修方便

卧式纸浆泵价格泵头部分采用前、后开门式结构，维修时不需拆卸管路，只需将电机向后移动，即可对泵进行拆卸和维修。

设计更合理。和其他传统类型的泵相比，卧式纸浆泵价格的设计也是相对合理的，而且易于拆卸，维护和清理都是非常方便的。前后开门的结构也是相当合理的，而且减少了很多维护方面的麻烦，大家可以直接进行日常的清洗和拆卸。

造纸行业：用于输送浓度在6%以下的纸浆和碱回收工艺流程中介质的循环输送，提升和加压；

卧式纸浆泵价格在运转中，由于自然磨损，油料中含有固体颗粒，叶轮晃动等原因，使离心泵叶轮口环与密封环的径向间隙变大或出现密封环破裂的现象，起不到密封作用，造成大量回流，降低泵的实际流

量。卧式纸浆泵价格首先应当检查密封环是否完好，然后测量其径向间隙。游标卡尺或分JCR卡尺测量密封环的内径和叶轮口环的外径，径向间隙的测量方法，通常是用两者之差即为径向间隙(半径方向间隙应取一半)，为了使测量准确，应当测量几个方向后，密封环失圆，使测得的数据偏大或偏小。求平均值，以免当径向间隙超过中所规定的值时，在油库中一般采用换件修理。口环一般可用灰铸铁HT21-40或锡青铜制成。对于挂有乌金的铜口环，当间隙磨大时，只需重新挂乌金，无需更换新口环。当原有乌金无脱落现象，(1)刷去口环上的污物;(2)用盐酸清洗一遍;磨损量又不大时，可用补焊的方法修复

纸浆泵厂家今天为您分析泵的曲线参数

(1)扬程·流量曲线泵的扬程·流量特性曲线的形状是多种多样的，卧式纸浆泵价格大致可分为三类:电动辅助水泵简介单调下降的曲线。在这种特性曲线.随着流量的增加.扬程逐渐下降，每一个扬程对应一个流量，这是一种稳定的扬程曲线。平坦的特性曲线，这种特性曲线，流量变化较大而扬程变化较小。驼峰特性曲线。这种特性曲线不是单调下降的.特性曲线的中部隆起.在某一扬程范围内.一个扬程可对应两个或三个流量，这是一种不稳定的特性曲线。